

双臂通用型拉马 带快速调整装置



规格:
类似 590100, 此外带手动调整装置可不用扳手快速释放和拉起拉马脚

应用:
作为通用拉马可内外使用,也可同时使用.

提示:
通过适用加长拉马脚590200 可达到更大的夹紧深度. 尺寸. 4-500可调节夹紧深度从300到500 mm.



590220 双臂通用拉马

型号	590220 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
20/1+	●	90	100
20/10+	●	120	100
20/2+	●	160	150
20/20+	○	200	150
20/3+	○	250	200
20/30+	○	350	200

双臂通用拉马 适合三种不同夹紧深度



规格:
- 带细长拉马脚
- 适用紧凑空间下多种不同夹紧深度
- 可拉动齿轮,轴承,链轮和其他同步机构



590230 双臂通用拉马,细长型

型号	590230 (RG 5972)	总长 mm	夹紧深度 mm	重量 kg
20-10SP	●	120	100 200 250	3,4

通用拉马套装 双臂和三臂



规格:
- 6件套标准拉马套装带附加长主轴
- 包括双臂和三臂通用拉马的基础配套,可用于任何车间
- 横梁带六角接口,可在需要的情况下使用扳手夹持
- 包括加长杆,若有需要,可彼此结合
- 滑动和固定技术支持轻微的运动,以及确保拉马脚固定在横梁上
- 通用型 (可用于球轴承,轴承,齿轮等的拉马)
- 可用于内部和外部的拉马
- 也可用于不对称工件的拉马
- 3年质保 (购买后30天内在网上注册日期起)
- KUKKO-L-BOXX-System工具箱装



590231 双臂和三臂通用拉马套装

型号	590231 (RG 5972)	总长 mm	夹紧深度 mm	重量 kg
K-2030-10	●	120	100 200 250	8,5

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

59/1213

液压拉拔器 适合所有拉马



规格:

- 液压体带有力的主轴
- 坚固的

应用:

只需固定夹紧轴和拉马主轴, 拉动轴液压即可工作。为防止超载, 附加力仅可以在尺寸3以上使用。



Hydraulik-Presser mit Abzieher 20/2

590300 液压拉拔器

尺寸	590300 (RG 5972)	拉拔力 kN	冲程 mm	总长 (geschl.) mm
9-1	○	100	10	62
9-2	○	150	15	80

双臂通用拉马 自动快速夹紧



规格:

- 自定心快速夹紧功能
- 自动调节手柄
- 随着主轴压力的增加, 拉马脚在需要拉拔的工件上的拉拔力也自动增加
- 拉马脚特种钢锻造

应用:

适用于小型电动马达, 电池端子, 小型球轴承等。这款型号可手持, 节省空间, 带细长拉马脚, 特别适合汽车电子, 电气车间, 气动维修和类似用途。



590400 双臂通用拉马

型号	590400 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
43/1	●	60	50
43/2	●	70	70
43/3	●	80	80

双臂通用拉马 自动快速夹紧



规格:

- 自定心快速夹紧功能
- 自动调节手柄
- 随着主轴压力的增加, 拉马脚在需要拉拔的工件上的拉拔力也自动增加
- 拉马脚特种钢锻造
- 坚固的结构
- 主轴头六角

应用:

用于拉拔尤其是卡住的齿轮, 链轮, 轴承, 皮带轮等



590450 双臂通用拉马

型号	590450 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
44/1	●	100	100
44/2	○	120	120
44/3	●	160	160
44/4	○	250	200
44/5	○	300	250

分离和拉马装置



规格和应用:

- 可在普通拉马无法使用的地方使用比如狭小的空间
- 一侧装有分离部件的拉马脚，一侧装有普通的拉马脚
- 用于取出不便于接触到的滚珠轴承座圈，小齿轮以及类似部件。



590500 分离和拉马装置

型号	590500 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
210/1	●	95	170
210/2	○	135	270
210/3	○	150	325

双臂拉马 装有横向夹具



规格:

- 尤其稳定的拉马
- 夹具和主轴锻造而成
- 横向夹具压住拉马脚固定拉拔工件

应用:

也可用于轴承、齿轮和类似的部件



590550 双臂拉马 装有横向夹具

型号	590550 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
204/1	○	80	90
204/2	●	100	100
204/3	○	150	140

活球接头拉马



规格:

- 特种钢制
- 锻造
- 带楔形孔

应用:

用于取出活球接头的球形销

提示:

用于固定工件推荐使用液压型590250.



590580 活球接头拉马

型号	590580 (RG 5972)	长x宽 mm	开口宽度 mm
128/1	●	36×36	18
128/2	●	45×44	23
128/3	●	60×55	29
128/4	○	75×62	39

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

59/1215