

规格:

- 机械性的手动扭矩倍增器
- 用于可控的旋拧螺丝
- 单级行星齿轮驱动
- 高性能铝制
- 保证精度 ± 3%
- 四方头驱动套筒 带安全销和球锁

型号-Z: 带络钒钢制Z形手摇曲柄

型号-L: 带L形手摇直柄,和轻金属制可调四方头

应用:

- 与扭矩扳手结合使用
- 用于工业,建筑,商用汽车和汽车修理店,农业技术,机械,桥梁,船舶,飞机,铁路建设,炼油厂,机械和设备工程和维护

供货:

扭矩倍增器DREMOPLUS坚固的便携箱包装,塑料泡沫衬里,依型号而异的手柄,出厂检验证书和设置表格



DVI-28Z



DVW-13Z




DVI-28L

523192 DREMOPLUS ALU

型号	523192 (RG 5272)	最大承载扭矩 Nm	最大承载扭矩 lbf-ft	驱动四方头	倍增倍数	重量 kg
DVV-13Z	○	1300	950	1/2" - 3/4"	1:5,0	1,9
DVI-28L	○	2800	2050	3/4" - 1"	1:5,5	3,4
DVI-28Z	○	2800	2050	3/4" - 1"	1:5,5	3,9

接插件-棘轮头



规格:

- 络钒钢制
- 表面镀铬
- 落锤锻造



523250: 带转角 5°

523255: 带快换接头

523250 接插件-棘轮头,细齿 (72 齿)

523255 接插件-棘轮头,快换接头

523260 接插件-棘轮头

型号	523250 (RG 5270)	523255 (RG 5270)	523260 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6401N	●	-	-	1/4" / 6,3	9×12
6401-1S	-	●	-	1/4" / 6,3	9×12
6401-1	-	-	●	1/4" / 6,3	9×12
6402	●	-	-	3/8" / 10	9×12
6402-1S	-	●	-	3/8" / 10	9×12
6402-1	-	-	●	3/8" / 10	9×12
6403	●	-	-	1/2" / 12,5	9×12
6403-1S	-	●	-	1/2" / 12,5	9×12
6403-1	-	-	●	1/2" / 12,5	9×12
6404	●	-	-	1/2" / 12,5	14×18
6404-1S	-	●	-	1/2" / 12,5	14×18
6404-1	-	-	●	1/2" / 12,5	14×18
6406	●	-	-	3/4" / 20	14×18



523250



523255



523260

批头-接插件-棘轮头




规格:

- 络钒钢制
- 落锤锻造
- 表面镀铬
- 连接批头



523290 批头-接插件-棘轮头

型号	523290 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6408	○	1/4" / 6,3	9×12
6408-1	○	5/16" / 8	9×12



接插件-夹持头 四方头驱动



规格:

- 络钒钢制
- 落锤锻造
- 表面镀铬

523280 四方头驱动

型号	523280 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6413/4	●	1/4" / 6,3 + 3/8" / 10 + 1/2" / 12,5	9×12
6414	●	1/2" / 12,5	14×18
6416	○	3/4" / 20	14×18



接插件-工具 适用扭矩扳手



523300 接插件-开口扳手头, 接口尺寸 9 x 12 mm

523310 接插件-开口扳手头, 接口尺寸 14 x 18 mm

开口宽度 mm	523300 (RG 5270)	523310 (RG 5270)	开口宽度 mm	523300 (RG 5270)	523310 (RG 5270)	开口宽度 mm	523300 (RG 5270)	523310 (RG 5270)
8	●	—	16	●	○	27	—	●
10	●	—	17	●	●	30	—	●
11	●	—	18	●	○	32	—	●
12	●	—	19	●	●	34	—	○
13	●	○	21	—	○	36	—	●
14	●	○	22	—	●	38	—	○
15	●	○	24	—	●	41	—	●



523320 接插件-开口梅花扳手头, 接口尺寸 9 x 12 mm

开口宽度 mm	523320 (RG 5270)	开口宽度 mm	523320 (RG 5270)	开口宽度 mm	523320 (RG 5270)
10	○	13	○	17	○
11	○	14	○	19	○
12	○	16	○	22	●



523350 接插件-梅花扳手头, 接口尺寸 9 x 12 mm

523360 接插件-梅花扳手头, 接口尺寸 14 x 18 mm

开口宽度 mm	523350 (RG 5270)	523360 (RG 5270)	开口宽度 mm	523350 (RG 5270)	523360 (RG 5270)	开口宽度 mm	523350 (RG 5270)	523360 (RG 5270)
7	○	—	16	○	○	27	—	○
8	○	—	17	○	○	30	—	●
10	●	—	18	●	○	32	—	○
12	●	—	19	●	●	36	—	●
13	●	○	21	—	○	41	—	○
14	○	○	22	○	○	—	—	—
15	○	○	24	—	●	—	—	—



扭矩扳手
52

523380 接插件-夹持头, 适用批头

型号	523380 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm	型号	523380 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm	型号	523380 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6420B	●	1/4" / 6,3	9×12	6420C	○	5/16" / 8	9×12	6420D	○	5/16" / 8	14×18

523382 接插件-转接头

型号	523382 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm	型号	523382 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6423C	●	14×18	9×12	6423D	●	9×12	14×18



523388 接插件-焊接扳手头

型号	523388 (RG 5270)	接口尺寸 mm	型号	523388 (RG 5270)	接口尺寸 mm
6430C	●	9×12	6430D	●	14×18



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货