

## 带柄盘形刷 波浪形

osborn

### 说明:

- 植料密度高
- 柄的直径6mm
- 柄的长度30mm



### 应用:

- 由于刷子直径小, 即使在难触及的部位也能使用
- 用来插入到手持钻孔机, 软轴和手持打磨机



481500



481550

### 481500 钢丝植料, 打结式

### 481550 不锈钢丝植料, 打结式

直径/ 钢丝厚度 mm	481500 (RG 4872)	481550 (RG 4872)	宽度 mm	最大转速 min <sup>-1</sup>
30/0,20	●	●	9	20000
40/0,20	●	●	11	18000
50/0,20	●	●	17	15000
50/0,30	●	●	17	15000
60/0,20	●	●	12	15000

直径/ 钢丝厚度 mm	481500 (RG 4872)	481550 (RG 4872)	宽度 mm	最大转速 min <sup>-1</sup>
60/0,30	●	●	12	15000
70/0,20	—	●	18	15000
70/0,30	●	●	18	15000
80/0,30	●	●	19	15000
—	—	—	—	—

## 带柄盘形刷 打结式

LESSMANN®  
BRANDQUALITÄT. WIE BRÜCKE.

### 说明和应用:

- 柄的直径6mm
- 单排的
- 用来去除底漆
- 适用于除锈, 去毛刺或粗化等
- 适用于处理难触及部位



### 481562 钢丝植料, 打结式

### 481564 不锈钢丝植料, 打结式

直径/钢丝厚度 mm	481562 (RG 4850)	481564 (RG 4850)	A mm	填料高度 mm	最大转速 min <sup>-1</sup>
75×0,50	●	●	12	15	25000

## 笔形刷

osborn

### 说明:

- 柄的直径6mm
- 丝径0,30mm



### 应用:

- 用来插入手持钻孔机, 软轴和手持打磨机



### 481620 钢丝植料

### 481670 不锈钢丝植料

直径x钢丝长度 mm	481620 (RG 4872)	481670 (RG 4872)	最大转速 min <sup>-1</sup>
10×45	●	●	20000
17×45	●	●	18000
25×45	●	●	18000

直径x钢丝长度 mm	481620 (RG 4872)	481670 (RG 4872)	最大转速 min <sup>-1</sup>
30×45	●	●	15000
10×100	●	●	10000
—	—	—	—

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货