

## 水泵钳, 带槽接头



### 规格:

- 络钒电工用钢制
- 淬火硬化, 头部抛光
- 包塑手柄
- 滑槽接头, 五级可调
- 防止打滑或者螺钉磨损
- 夹紧保护, 防止挤压伤害
- 自动夹紧钢管或螺母
- 夹紧面带硬化齿 (61 HRC)

DIN  
ISO  
8976



### 551320 带槽接头

总长 mm	551320 (RG 5575)	螺母开口宽度 mm	钢管尺寸 Zoll
250	●	36	1 5/16

## 水泵钳



### 规格:

- 络钒钢制
- 落锤锻造和回火
- 带滑槽接头, 7级可调
- 双面导引防止挤压伤害

DIN  
ISO  
8976



### 551400 红漆

总长 mm	551400 (RG 5504)
175	●
240	●
300	●

## 钳扳手



### 规格:

- 络钒电工用钢制
- 落锤锻造和淬火硬化
- 平行导向, 光滑的夹头
- 可通过头部按钮单手调整
- 无极调整开口宽度直到夹紧工件
- 10-倍的握力可产生高夹紧力
- 用于工件的夹紧, 夹持, 冲压和折弯
- 可用于水龙头的完美安装



### 551655 镀镍, 包塑手柄

### 551658 镀镍, 多成分套膜手柄

总长 mm	551655 (RG 5575)	551658 (RG 5575)	开口宽度 mm
150	●	●	27
180	●	●	35
250	●	●	46
300	●	—	60

## 水泵钳 Cobra



### 规格:

- 络钒电工用钢制, 油淬硬化
- 滑槽接头
- 通过头部按钮可单手调整
- 无极可调
- 夹紧面带特殊硬化齿 (ca. 61 HRC)
- 自动夹紧钢管和螺母
- 防打滑

DIN  
ISO  
8976



551663\_125



551664\_560



551665\_250



551666\_250



551663 抛光, 包塑手柄

551664 抛光, 包塑手柄, XL/XXL

551665 镀铬, 多成分套膜手柄

551666 灰色涂层, 多成分套膜手柄

总长 mm	551663 (RG 5575)	551664 (RG 5575)	551665 (RG 5575)	551666 (RG 5575)	螺母开口宽度 mm	钢管尺寸 Zoll
125	●	-	-	-	27	1
150	●	-	-	-	30	1 1/4
180	●	-	-	-	30	1 1/4
250	●	-	●	●	46	2
300	●	-	●	●	60	2 3/4
400	-	●	-	-	95	3 1/2
560	-	●	-	-	120	4 1/2

## 螺丝钳 RAPTOR



### 规格:

- 络钒钢制, 油淬硬化
- 人体工学防滑包塑手柄
- 滑槽接头, 双重引导
- 通过头部按钮可单手精细调整, 15级可调
- 防夹保护避免挤压伤害
- 适用开口宽度 10到32 mm的螺母和螺丝
- 自夹紧开口宽度17-32 mm
- 可替代完整的 螺丝扳手套装



551675 灰色涂层, 包塑手柄

总长 mm	551675 (RG 5575)	开口宽度 mm	可调级数
250	●	10-32	15

## 水泵钳 Greif-Cobra



### 规格:

- 络钒电工用钢制, 油淬硬化
- 可通过头部按钮单手可调
- 夹紧面带硬化齿 (大约. 61 HRC)
- 防夹保护避免挤压伤害
- 自夹紧钢管和螺母
- 准确的铰链螺柱固定
- 优化的力传导
- 经济的杠杆作用

DIN  
ISO  
8976



551680 抛光, 包塑手柄

总长 mm	551680 (RG 5575)	开口宽度 mm	可调级数
250	●	10 - 32	15

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货

55/1115

## 水泵钳 Smart-Grip



### 规格:

- 络钒电工用钢制
- 落锤锻造, 油淬硬化和回火
- 滑槽接头
- 双导向, 高稳定性
- 单手自动调整
- 夹紧面带细齿 (大约 .61 HRC)
- 左右手均可操作
- 自夹紧钢管和螺母
- 防打滑
- 操作省力
- 防夹保护避免挤压伤害

DIN  
ISO  
8976



### 551685 抛光, 单成分套膜手柄

总长 mm	551685 (RG 5575)	开口宽度 mm	可调级数
250	●	10-32	15



## 管钳 90°



### 规格:

- 络钒钢锻造
- 双T型钳柄
- 钳口感应淬火硬化并90度弯曲
- 根据旋转方向快速调节
- 配有调整螺母
- 粉末涂层

### 型号 551840:

- 大师款
- 调节齿感应硬化处理
- 钳口镜面抛光

DIN  
5234



551820



551840

### 551820 管钳 90° 标准款

### 551840 管钳 90° 大师款

夹紧宽度 Zoll	551820 (RG 5577)	551840 (RG 5577)	夹紧范围 mm	总长 mm
1	●	●	0-42	310
1.1/2	●	●	0-60	420
2	●	●	0-70	560
3	●	—	10-105	630
4	●	—	10-130	750

## 管钳 45°



### 规格:

- 络钒钢锻造
- 双T型钳柄
- 钳口感应淬火硬化并45度弯曲
- 根据旋转方向快速调节
- 配有调整螺母
- 粉末涂层

### 型号 551880:

- 大师款
- 调节齿感应硬化处理
- 钳口镜面抛光

DIN  
5234

Form  
A



551860



551880

### 551860 管钳 45° 标准款

### 551880 管钳 45° 大师款

夹紧宽度 Zoll	551860 (RG 5577)	551880 (RG 5577)	夹紧范围 mm	总长 mm
1/2	●	●	0-35	245
1	●	●	0-42	320
1.1/2	●	●	0-60	430
2	●	●	0-70	570
3	●	—	25-110	630

## 管钳 45° S形



### 规格:

- 络钒钢锻造
- 双T型钳柄
- S形钳口感应淬火硬化并90度弯曲
- 根据旋转方向快速调节
- 配有调整螺母
- 粉末涂层

DIN  
5234

Form  
C

### 型号 551940:

- 大师款
- 调节齿感应硬化处理
- 钳口镜面抛光



551920



551940

551920 管钳 45° S形 标准款

551940 管钳 45° S形 大师款

夹紧宽度 Zoll	551920 (RG 5577)	551940 (RG 5577)	夹紧范围 mm	总长 mm
1/2	●	●	0-35	245
1	●	●	0-42	320
1.1/2	●	●	0-60	430
2	●	●	0-70	570
3	●	—	10-110	630

## 管钳



### 规格:

- 钳口镜面抛光
- 感应淬火齿
- 通过头部按钮单手可调
- 意外调整保护
- 自夹紧功能操作省力
- 高力传递钳柄
- 内置防夹保护避免挤压伤害
- 大师款



551945 带快速调整

夹紧宽度 Zoll	551945 (RG 5577)	夹紧范围 mm	总长 mm
1	●	0-42	310
1.1/2	●	0-60	420

## 平口钳 短钳口



### 规格:

- 特种工具钢制, 油淬硬化
- 短, 平钳口
- 锯齿形夹持表面



ISO  
5745



552003



552005

552003 抛光, 包塑手柄

552005 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552003 (RG 5575)	552005 (RG 5575)
125	●	—
140	●	●
160	●	●

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货

55/1117

## 平口钳 长钳口



- 规格:
- 特种工具钢制, 油淬硬化
  - 短, 平钳口
  - 锯齿形夹持表面



ISO  
5745



552103



552105

552103 抛光, 包塑手柄

552105 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552103 (RG 5575)	552105 (RG 5575)
140	●	●
160	●	●

## 平口钳

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

- 规格:
- 感应淬火硬化



552106 抛光, 多成分套膜手柄

总长 mm	552106 (RG 5506)
160	●

## 圆嘴钳

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

- 规格:
- 感应淬火硬化



552107 抛光, 多成分套膜手柄

总长 mm	552107 (RG 5506)
160	●

## 尖嘴钳 长钳口



- 规格:
- 特种工具钢制, 油淬硬化
  - 长, 半圆钳口
  - 锯齿形夹持表面



ISO  
5745



552113



552115

552113 抛光, 包塑手柄

552115 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552113 (RG 5575)	552115 (RG 5575)
140	●	●
160	●	●

## 圆嘴钳 短钳口



- 规格:
- 特种工具钢制, 油淬硬化
  - 短、圆钳口



552203



552205

552203 抛光, 包塑手柄

552205 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552203 (RG 5575)	552205 (RG 5575)
140	●	●
160	●	●

## 圆嘴钳 长钳口



- 规格:
- 特种工具钢制, 油淬硬化
  - 长、圆钳口
  - 夹持面平整, 镜面抛光



552253



552255

552253 抛光, 包塑手柄

552255 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552253 (RG 5575)	552255 (RG 5575)
140	●	●
160	●	●

## 电话钳



- 规格:
- 工具钢制, 油淬硬化
  - 电感硬化刃口
  - 适合硬线和软线



552690 抛光, 带多成分套膜手柄

总长 mm	552690 (RG 5506)
160	●
200	●

## 尖嘴钳 带切割



- 规格:
- 特种工具钢制, 油淬硬化
  - 感应淬火硬化刃口
  - 头部平圆钳口带切割刃
  - 适合软线  $\varnothing 2.5$  mm 和中软线  $\varnothing 1.6$  mm
  - 适用于精密机械的夹持和切割工作
  - 夹持面锯齿状



552703



552705

552703 抛光, 包塑手柄

552704 抛光, 多成分套膜手柄

552705 镀铬, 多成分套膜手柄

总长 mm	552703 (RG 5575)	552704 (RG 5575)	552705 (RG 5575)
140	●	-	●
160	●	●	●
200	●	●	●

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货

55/1119