

技术说明:
适用于支撑卡爪 型号 F
最小订货量: 30 个



265369 顎式安装螺栓, 适用于支撑卡爪, 型号 F

| 型号 | 265369 (RG 2678) | 尺寸 G×L | 适用于 |
|------|---------------------|------------|--|
| 0082 | ○ | M8×1×20 | SFG 160, 200 SFGK 160, 200 SFG-V 160, 200 SFGL 200 GB 160, 200 |
| 1230 | ○ | M12×1,5×30 | SFG 250 SFGK 250 SFG-V 250 SFGL 250 GB 250 |
| 1235 | ○ | M12×1,5×35 | SFG 315 SFGL 315 SFG-V 315 GB 400 |
| 1640 | ● | M16×1,5×40 | SFG 400 SFGL 400 |

手动卡盘 TOROK

技术说明:

- 可以手动进行灵敏夹紧
- 手动操作无需夹紧圆柄
- 偏心度 < 0,01 mm
- 较低的离心力损失
- 可供应带支撑螺钉的标准法兰, 偏心夹根据需求也可供应
- 易生锈, 完全通孔, 平行夹紧, 最佳的压力转换, 高刚性和夹持力, 以及更小的磨损
- 通过逆向工件挡块的轴向拉力实现工件稳定性
- 已备好的工件挡块和前部挡块
- 位于内部的挡块或全通孔是可行的
- 紧凑, 稳固的夹紧可行

DIN
6350



266100 手动卡盘, 型号 RD

| 型号 | 266100 (RG 2650) | 安装尺寸 | 法兰柄 (BD) | 最大转速 min. ⁻¹ | 夹紧范围 A mm | 夹具 前部挡块 (F) | 总长度 l mm | 外径-Ø AW mm | 重量 kg |
|------|---------------------|------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| 0465 | ○ | 65 | 160 H5 | 6000 | 4-65 | Ø 145 f7 | 115 | 200 | 19 |

DIN
55027

266101 锥形法兰

| 型号 | 266101 (RG 2650) | 主轴夹具 (DU) | 长度 BS mm | 接口 (X) | 多孔圆盘接口 (Y) | 外径-Ø AW mm | 多孔圆盘固定 (V) |
|------|---------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 0005 | ○ | KK5 | 23 | Ø 160 g5 | LK Ø 176 [3×M10] | 200 | LK Ø 104,8 [6×M10] |
| 0006 | ○ | KK6 | 23 | Ø 160 g5 | LK Ø 176 [3×M10] | 200 | LK Ø 133,4 [6×M12] |
| 0008 | ○ | KK8 | 23,5 | Ø 160 g5 | LK Ø 176 [3×M10] | 200 | LK Ø 171,4 [6×M16] |

夹紧组件和更换设备 参见 249800 – 249820