

手钳

TURNUS

规格:

- 夹爪高强度合金钢制,镀锌
- 开口宽,研磨棱柱体
- 可靠的关节装置和专用弹簧
- 梯形螺杆移动方便,容易更换
- 带垫圈和蝶形螺母
- 夹爪强化



588000 手钳

总长 mm	588000 (RG 5876)	夹紧宽度 mm	夹爪宽 mm	轴厚 mm	总长 mm	588000 (RG 5876)	夹紧宽度 mm	夹爪宽 mm	螺杆 mm
100	●	18	40	8	145	○	28	52	11
120	●	22	45	8	160	●	35	58	11
130	●	25	42	9	180	●	40	60	13

机械手钳

TURNUS

规格:

- 夹爪高强度合金钢制,镀锌
- 开口宽,研磨棱柱体
- 可靠的关节装置和专用弹簧
- 梯形螺杆移动方便,容易更换
- 带垫圈和蝶形螺
- 特别坚固,有力设计带六角螺母和曲柄
- 夹爪强化



588100 机械手钳

总长 mm	588100 (RG 5876)	夹紧宽度 mm	夹爪宽 mm	螺杆 mm
180	○	40	70	18
200	○	50	80	18
250	○	60	90	20

指环手钳

TURNUS

规格:

- 夹爪高强度合金钢制,镀锌
- 宽开口
- 靠的关节装置和专用弹簧
- 开口 45° 倾斜
- 不带螺杆
- 夹爪强化



588300 指环手钳

总长 mm	588300 (RG 5876)	夹紧宽度 mm	夹爪宽度 mm
125	●	30	30
150	●	35	40

手钳 (带手柄)

TURNUS

规格:

- 整体镀铬,抛光
- 手柄滚花

B: 带宽夹爪
S: 带尖夹爪



115S und 130S

115B und 130B

588350 带手柄手钳

总长 mm	588350 (RG 5876)	夹爪宽度 mm
115B	●	16
130B	●	20
115S	●	7
130S	○	10

工具柄 带可更换夹头

TURNUS

规格:

- 带研磨铜把手
- 2 个夹头
- 四方头螺母



588400 工具柄


夹紧宽度-Ø mm	588400 (RG 5876)	总长 mm
0-2,5	●	90
0-4,0	●	110

工具柄 穿孔

TURNUS

规格:

- 带固定夹紧钳部分和夹紧螺母
- 手柄黄铜制
- 带锯齿和镀镍



588450 工具柄

夹紧宽度-Ø mm	588450 (RG 5876)	总长 mm
0-1,0	●	80
1,0-2,0	●	80

平行台虎钳

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 高强度灰铸铁制
- 内置圆管夹钳,可向后打开
- 夹钳可更换
- 高质量平行夹钳
- 上下部件操作平顺



588485: 360° 可旋转

588487: 带滚花和光滑的面

588482 平行台虎钳

夹钳宽 mm	588482 (RG 5878)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm	圆管夹钳 适合圆管 mm	重量 kg
100	●	130	84	16-75	12,5
125	●	180	85	16-68	24,0
150	●	215	98	25-65	41,0

588485 旋转底座

夹钳宽 mm	588485 (RG 5878)
100	○
125	●
150	○

588486 旋转升降台

夹钳宽 mm	588486 (RG 5878)	重量 kg
100	●	9
125	●	10
150	○	11

588487 夹钳备件 包装单位:一对

夹钳宽 mm	588487 (RG 5878)
100	●
125	●
150	○



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

58/1205

规格:

- 向前开口, 优质工具钢锻造
- 圆管夹钳锻造并硬化处理
- 感应淬火硬化夹钳, 滑动导轨和铁砧
- 表面研磨的滑动导轨和铁砧
- 带调整螺栓

588602: 带可更换钳口

588610: 360° 可旋转, 带两个固定手柄.

588615:

虎钳可以毫不费力的, 快速安全的通过气体压力弹簧调节到215mm高度和360° 旋转。旋转升降台也可以搭配其他虎钳。



588601 平行台虎钳, 带固定夹钳

588602 平行台虎钳, 带可更换夹钳

夹钳宽 mm	588601 (RG 5878)	588602 (RG 5878)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm	圆管夹钳 适合圆管 mm	重量 kg
100	●	—	100	50	14-38	5,05
120	●	●	120	65	15-46	10,3
140	●	●	180	90	20-100	19,0
160	●	○	210	100	22-100	28,5

588610 旋转底座

夹钳宽 mm	588610 (RG 5878)
100	○
120	○
140	○
160	○



588615 旋转升降台

夹钳宽 mm	588615 (RG 5878)	重量 kg
100	○	10,5
120	○	11,0
140	○	11,5
160	○	12,0



588604 附件-夹钳, 带槽纹 (仅适用588602)

夹钳宽 mm	588604 (RG 5878)
120	○
140	○
160	○



规格:

- 全钢锻造而成, 保证坚固耐用
- 前开口, 在常规的夹钳下还有一个锻造的, 淬火硬化的圆管夹钳。
- 中心定位的坚固的主轴, 提供了高稳定性
- 最佳分布的夹紧力
- 中心定位的, 无需特殊工具可调, 具有非常好的防损防尘功能的棱形导轨。
- 各个面均可操作的导轨面
- 精密主轴轴承
- 通过双螺纹棱形主轴可快速打开, 闭合
- 得益于紧凑的结构, 更大的夹紧深度
- 表面硬化和表面精铣的夹钳, 带强化的用于定位的铁砧



588600

588620

588600 平行台虎钳带固定夹钳

588620 平行台虎钳带可换夹钳

夹钳宽度 mm	588600 (RG 5874)	588620 (RG 5874)	夹紧深度 mm	适用圆管-Ø (圆管夹钳) mm	重量 kg
100	●	-	125	16-30	4,5
120	●	●	150	16-55	9,0
140	●	●	200	27-70	16,0
160	●+	●+	225	27-100	27,0
180	●+	-	225	27-100	29,0

588650 旋转底座

适用夹钳宽度 mm	588650 (RG 5874)
100	○
120	●
140	○
160	○
180	○



588680 附件-夹钳 (仅适用588620)

适用夹钳宽度 mm	588680 (RG 5874)
120	○
140	○
160	○



高度调整装置 与 HEUER虎钳配套

规格和应用:

- 通过标准圆管的特殊表面处理产生更好的夹紧力
- 使虎钳调整到合适的位置, 特别对人工工学操作很重要
- 简单, 安全的虎钳高度调整, 可达200mm, 360°可旋转
- 气压弹簧, 使虎钳实际上可忽略重量。

送货内容:
不带虎钳



588700 高度调整装置

适用夹钳宽度 mm	588700 (RG 5874)
100	○
120	●
140	●
160	○
180	○

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货