

## 带式撇油机

### 说明:

- 12 V低电压
- 可调节转数
- 含持久磁铁以固定在机器上
- 插头式电源供电

### 用途:

撇除冷冻润滑剂, 不明物质和机座面油及切屑研磨。同时降低细菌生成和异味产生, 延长冷冻润滑剂的使用寿命。



### 924090 带式撇油机

类型	924090 (RG 9213)
BS	●

## 通风泵 适于冷冻润滑剂

### 用途:

通过通风泵使冷冻润滑剂和氧气接触, 同时使油和脏污颗粒浮上来。油层没法完全合上, 因此冷冻润滑剂也无法密封, 使细菌和真菌无法继续增长。悬浮的不明物质可通过带式撇油机去除。



### 924092 冷冻润滑剂通风泵

流量 l/h	924092 (RG 9213)	工作电压 (230 V 插头式电源) V	外壳 mm	电流 A	连续工作下费用 欧元/年
180	●	3-12 V	153×75×82	0,38	10,00

## 手提式充量计

### 构造和用途:

- 最大工作压强 10 bar
- 可旋动式充管

类型 925000: - 标准仪器  
- 经典手枪式形状  
- 倾斜压力计 (直径63 mm)

类型 925005: - 专业仪器  
- 水平压力计 (直径 80 mm)  
- 校准过



925000



925005

### 925000 手提式充量计

### 925005 校准过的手提式充量计

压强测量范围 bar	925000 (RG 9234)	925005 (RG 9234)
0-10	●	●