

照明放大镜

ESCHENBACH

说明:

- 坚固且紧凑的设计
- 2个SMD-LED让照明均匀, 精确, 明亮但不耀眼
- cera-tec®-硬质涂层
- 放大20 dpt (5x). 冷白光色, 约8000K
- 在30分钟后自动关闭的装置



供货内容:

包含 3节AA (Migon) 电池



392503 powerlux 带 SMD-LED

放大倍率	392503 (RG 3974)	透镜-Ø mm
3,5x	○	58
5x	●	58
7x	○	58

台式放大镜

ESCHENBACH

说明:

- 36个耐用SMD-LED发出的环形灯光适合零阴影工作
- 聚光性能极佳的主透镜, 亮度可根据个人需要进行调节, 在250mm距离内的照度约为3500勒克斯, 无闪烁
- 配备镀ceratec® 加硬膜的半球面PXM®轻质透镜
- 成像轮廓清晰, 无失真
- 配备放大倍率为3,55 dpt / 1,9x, 直径132 mm的透镜
- 透镜的保护盖可合上和取下
- 放大镜头部可旋转180°
- 6 铰链和 0,9 m 偏转
- 可在任意位置夹紧铰链



供货:

包含折叠式放大镜



392510 Vario LED 带环形照明

型号	392510 (RG 3974)	说明
27770	●	台式放大镜Vario LED 带环形照明器
277701	○	附加透镜, 6 dpt / 2,5x 放大倍数, 具有132 mm 直径
277702	○	透镜保护挡板

袖珍照明放大镜

ESCHENBACH

说明:

- 信用卡式的放大和发光
- 无需更换照明灯
- 非常小但光线很强的LED照明灯
- 绕射半球面透镜
- 3x 放大
- 超薄的 SMD-LED照明灯
- 可提供黑和红两种外壳颜色

供货:

包含: 2颗纽扣电池
1,5 V, 型号2025.



392505 Easy Pocket 带LED灯

型号	392505 (RG 3974)	颜色
152110	○	黑色
152111	○	银色

头戴式放大镜

ESCHENBACH

说明:

- 封闭式的防护罩
- 防护罩可固定在不同的高度位置
- 额头接触面带有空气流通开口
- 表面镀膜的PMX轻质透镜
- 透镜部件可更换

应用:

- 用于双眼, 立体察看
- 适合眼睛佩戴者

供货: 全套, 带一个透镜部件



392650 头戴式放大镜

放大倍率	392650 (RG 3974)	工作距离 mm
1,7x	○	400
2,0x	○	250
2,5x	●	180
3,0x	●	160

放大眼镜

ESCHENBACH

说明:

- 两块镜片相互独立的极轻放大眼镜 (伽利略系统)
- 可以夹住的眼镜腿梢
- 双侧配备用来补偿 ± 3 dpt 屈光度的调节轮
- 直径约为16cm的超大视场和长40cm的工作距离

应用:

适用于制模, 焊接, 粘贴, 琢磨, 绣花和其它精细的工作

供货:

带固定夹



392660 MaxDetail

放大倍率	392660 (RG 3974)	工作距离 mm	重量g
2x	●	400	49

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

- 说明:
- 通过TFT彩色显示屏“实时”观看或者录制到多功能控制器里的SD卡上
 - 像素为HxV 325x250的 3,5 “ TFT彩色显示屏
 - 包含 2 GB 储存卡的SD端口
 - 图片/视屏数据: JPEG (640x480) 或MPEG
 - 配有挂环
 - 可单手操作控制面板
 - USB 端口和亮度调节器
 - 可显示和隐藏日期和时间
 - 可自动关机以节约能耗
 - 锂聚合物电池

供货:
操作控制器包括 2 GB SD卡, 充电电源, USB 线 (Mini), AV- (Cinch-) 接线和清洁套件



JPEG (640 x 480)
MPEG

392710 视频内窥镜 (不带探条)

型号	392710 (RG 3950)
0005	●



392720 单个探条

型号	392720 (RG 3950)	说明
3,9F	○	半柔性探条, Ø 3,9 mm 探头长度 1000 mm 笔直的摄像头视向 (正视图) 光源由3个可调光LED组成
3,9S	●	半柔性探条, Ø 3,9 mm探头长度1000 mm 90° 摄像头视向, 固定安装的窥器(侧视图) 光源来之2个90° 方向的可调光LED (在窥器里没有反射)
5,5	○	柔性探条, Ø 5,5 mm 探头长度 1000 mm 笔直的摄像头视向 (正视图) 光源来之4个可调光LED
6,0AF	○	柔性探条, Ø 6,0 mm 摆动范围 2x150° (可锁定在适当位置) 摆动半径 ca. 48 mm 探条长度 1000 mm 探条头部具有 IP67的保护等级 笔直的摄像头视向 (正视图) 光源来之4个可调光LED组
6,0AS	●	柔性探条 Ø 6,0 mm 摆动范围 2x150° (可锁定在适当位置) 摆动半径 约 48 mm 探条长度 1000 mm 探条头部具有 IP67的保护等级 90° 摄像头视向 (侧视图) 光源来之1个90° 方向的LED

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货