

三臂拉马



规格:

- 特殊加强款
- 锻造
- 坚固的, 一体成型横梁
- 拉马脚适用各种情况
- 可继续或液压操作
- 可用于内部拉马或者外部拉马

应用:

用于拉动沉重的滑轮, 齿轮和类似的部件



590600 三臂拉马

型号	590600 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
11/0A	○	375	200
11/1A	○	520	200
11/2A	○	650	200

三臂通用拉马



规格:

- 通用款
- 可互换的拉马脚满足任何夹紧深度
- 可作为内部拉马和外部拉马使用
- 三臂拉马通过一个额外的拉马脚保证被拉拔工件的均匀负载和中心提取。



590610 三臂通用拉马

型号	590610 (RG 5972)	总长 mm	夹紧深度 mm	重量 kg
30-1	●	90	100	1,3
30-10	●	120	100	1,6
30-2	●	160	150	3,5
30-20	●	200	150	3,9
30-3	○	250	200	9,0

三臂拉马 带自定心快速夹紧功能



规格:

- 自定心快速夹紧功能
- 自动调节手柄
- 随着主轴压力的增加, 拉马脚在需要拉拔的工件上的拉拔力也自动增加
- 拉马脚特种钢锻造

应用:

适用于小型电动马达, 电池端子, 小型球轴承等。这款型号可手持, 节省空间, 带细长拉马脚, 特别适合汽车电子, 电气车间, 气动维修和类似用途。



590700 三臂拉马

型号	590700 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
43/11	●	60	50
43/12	●	70	70
43/13	●	80	80

三臂拉马 自动快速夹紧



规格:

- 重型结构
- 主轴头六角驱动
- 自定心快速夹紧功能
- 自动调节手柄
- 随着主轴压力的增加, 拉马脚在需要拉拔的工件上的拉拔力也自动增加
- 拉马脚特种钢锻造

应用:

重型结构适用于尤其是卡住的齿轮, 链轮, 轴承, 滑轮等。



590750 三臂拉马

型号	590750 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	夹紧深度 mm
45/1	●	100	100
45/2	●	120	120
45/3	●	160	160
45/4	●	250	200
45/5	○	300	250
45/6	○	375	275

分离和拉马装置



规格:

- 特种钢制, 落锤锻造
- 分离装置由两个半圆形分离夹爪组成
- 通过螺杆主轴, 分离夹爪可迅速对准中心夹紧
- 楔形分离夹爪插入轴承和轴之间
- 拉马装置由 横梁, 螺旋主轴和两个连接螺栓组成, 连接螺栓连接分离装置, 可把被分离的主轴提取出来

应用:

用于快速方便的分离紧靠在球轴承上的齿轮, 内圈等。



590800



590820

590800 分离装置

型号	590800 (RG 5972)	夹紧范围 A mm	夹紧宽度 B mm
17/0	●	5-60	60
17/1	●	12-75	75
17/2	●	22-115	115
17/3	○	25-155	155

590820 拉马装置

型号	590820 (RG 5972)	夹紧宽度 D mm	拉力螺栓长度 C mm
18/0	●	50-110	150
18/1	●	60-150	200
18/2	●	60-200	250
18/3	○	80-300	300