

说明:

- 具有钴合金锯齿(HSSCo8=品质M42)
- 组合齿距4/6ZPZ
- 适用于从2mm起材料
- 切削深度38mm
- 具有加固的基板,因此更多的螺纹导程和更高的稳定性以及同心度和跳动精度
- 与所有常见夹持柄兼容

HSS-  
BI-Metall

应用:

适用于不锈钢(V2A,V4A), 非合金钢, 铸件, 非铁金属, 铝材, 木料和塑料

提示:

硬质合金开孔锯请见493000/493010



494000 开孔锯

标称直径 mm	494000 (RG 4908)	直径 (英寸)	Pg- 尺寸	R尺寸 (导管)	对于铜管 (I.D.)	带柄使用	推荐转速 min-1: 软钢	推荐转速 min-1: 铸铁	推荐转速 min-1: WSVA	推荐转速 min-1: Alu
14	●	„9/16“	PG 9	—	„1/8“	A6-SS 或 A6-SDS	580	400	300	900
16	●	„5/8“	PG 9	—	„1/4“	A6-SS 或 A6-SDS	500	365	275	825
19	●	„3/4“	PG 11	„3/8“	„1/2“	A6-SS 或 A6-SDS	460	300	250	690
20	●	„25/32“	PG 11	„3/8“	„1/2“	A6-SS 或 A6-SDS	460	300	250	690
21	●	„13/16“	PG 13	—	„1/2“	A6-SS 或 A6-SDS	425	280	210	635
22	●	„7/8“	PG 16	„1/2“	„5/8“	A6-SS 或 A6-SDS	390	260	195	585
24	●	„15/16“	—	—	—	A6-SS 或 A6-SDS	370	245	185	555
25	●	„1“	—	—	„3/4“	A6-SS 或 A6-SDS	350	235	175	525
27	●	„1-1/16“	—	—	—	A6-SS 或 A6-SDS	325	215	160	480
29	●	„1-1/8“	PG 21	„3/4“	„3/4“	A6-SS 或 A6-SDS	300	200	150	450
30	●	„1-3/16“	—	—	—	A6-SS 或 A6-SDS	285	190	145	425
32	●	„1-1/4“	—	—	„1“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	275	180	140	410
33	●	„1-5/16“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	260	175	135	390
35	●	„1-3/8“	—	„1“	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	250	165	125	375
37	●	„1-7/16“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	240	160	120	360
38	●	„1-1/2“	—	—	„1-1/4“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	230	150	115	345
41	●	„1-5/8“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	210	140	105	315
44	●	„1-3/4“	—	„1-1/4“	„1-1/2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	195	130	95	295
46	●	„1-13/16“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	195	130	95	295
48	●	„1-7/8“	PG 36	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	180	120	90	270
51	●	„2“	—	„1-1/2“	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	170	115	85	255
54	●	„2-1/8“	PG 42	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	160	105	80	240
57	●	„2-1/4“	—	—	„2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	150	100	75	225
60	●	„2-3/8“	PG 48	—	„2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	140	95	70	220
64	●	„2-1/2“	—	„2“	„2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	135	90	65	205
67	●	„2-5/8“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	130	85	65	195
68	●	„2-11/16“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	130	85	65	195
70	●	„2-3/4“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	125	80	60	185
73	●	„2-7/8“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	120	80	60	180
76	●	„3“	—	„2-1/2“	„2-1/2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	115	75	55	170
79	●	„3-1/8“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	110	70	55	165
83	●	„3-1/4“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	105	70	50	155
86	●	„3-3/8“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	100	65	50	150
89	●	„3-1/2“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	95	65	45	145
102	●	„4“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	85	55	40	130
105	●	„4-1/8“	—	„3-1/2“	„3-1/2“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	80	55	40	120
108	●	„4-1/4“	—	—	„4“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	80	55	40	120
114	●	„4-1/2“	—	„4“	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	75	50	35	105
121	●	„4-3/4“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	75	50	35	95
127	●	„5“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	65	45	30	90
140	●	„5-1/2“	—	—	„5“	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	60	40	25	85
152	●	„6“	—	—	—	A2-SS 或 A2-SDS A3-SS	55	35	25	75

## 开孔锯套装 HSS双金属

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

### 说明:

- 锯齿由优质M3-HSS制成的双金属开孔锯
- 4/6ZPZ组合齿距让作业无颤振



### 说明:

适用于不锈钢和非合金钢, 铝, 非铁金属, 塑料和木料



### 494300 开孔锯套装

尺寸	494300 (RG 4908)	所含之物 各1把开孔锯	固定柄 各1:
22-68	●	19   22   29   35   38   44   51   57   68	SW 9,5, SW 11
19-68	●	22   29   35   44   51   68	SW 9,5, SW 11
19-114	●	19   22   29   35   38   44   51   57   76   83   92   95   105   114	SW 9,5, SW 11

## 固定柄 用于开孔锯

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

### 说明:

- 带导向钻头
- 型号 A2SS, A2 SDS, A3SS 和 A5SS 带旨在加大动力传递的驱动销



### 494050 固定柄

型号	494050 (RG 4908)	适用的 开孔锯尺寸 直径 mm	柄的直径 (六边形) mm	型号	494050 (RG 4908)	适用的 开孔锯尺寸 直径 mm	柄的直径 (六边形) mm
A6SS	●	13 - 30	9,5	A3SS	●	32 - 210	11,0
A2SS	●	32 - 210	9,5	A5SS	●	32 - 210	16,0

## SDS固定柄

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

### 说明:

- 具有DSS柄部凸缘的快速装夹式固定柄
- 更换开孔锯和从机器移除固定柄无需工具



### 494070 SDS固定柄

型号	494070 (RG 4908)	适用于开孔锯尺寸 直径mm
A6SDS	○	13 - 30
A2SDS	●	32 - 210

## 导向钻头 适用于固定柄

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE



### 494100 导向钻头

直径 mm	494100 (RG 4908)	适用于夹柄尺寸
6,35	●	全部

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货





**BOSCH**

GST 150 BCE  
Professional