

说明:

- 符合DIN 13169标准
- 尺寸: 350 x 250 x 100 mm
- 钢板构造
- 白色上漆
- 框和架分别由一块板拉伸而成
- 磨圆棱边
- 由塑料包皮的铁丝网密封
- 两提手
- 两搭扣锁

944030 包扎箱, Oslo, 白色, 填满

944035 填充分类, DIN 13169 (无图)

944025 填充分类, DIN 13157 (无图)

| 类型 | 944030 (RG 9410) | 944035 (RG 9410) | 944025 (RG 9410) |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ● | ● | ● |



防护镜

说明:

- 符合EN 166标准
- 防摩擦涂层
- 可调整镜腿长度
- 含侧面防护

用途:

金属加工: 旋转, 弯曲等, 精密机械, 装备-研磨加工, 研磨和焊接

945010 防护镜

| 类型 | 945010 (RG 9400) |
|------|---------------------|
| 9461 | ● |



尼龙防护镜

说明:

- 符合 EN 166标准
- 通用型尼龙防护镜
- 可调整型镜腿
- 含侧面防护

用途:

金属加工: 旋转, 弯曲等, 精密机械, 装备-研磨加工, 研磨和焊接

945020 尼龙防护镜

| 类型 | 945020 (RG 9400) |
|------|---------------------|
| 9508 | ● |



焊接用防护镜

说明:

- 符合 EN 169标准
- 通用型尼龙防护镜
- 可调整型镜腿
- 含侧面防护

945030 焊接用防护镜

| 类型 | 945030 (RG 9400) |
|------|---------------------|
| 9546 | ● |



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货