

## 粗砂轮 适用于不锈钢



**说明:**  
A 30 M PS-Forte  
- 中等硬度 (M)  
- 孔径 22,23 mm



**应用:**  
- 适用于加工不锈钢和难切削的材料, 具有很高的磨削效率和很长的使用寿命  
- 未添加含铁, 硫和氯的填料



供货: 仅以包装单位!

### 462160 粗砂轮 INOX

直径x厚度 (标称尺寸) mm	462160 (RG 4674)	最大转速 min <sup>-1</sup>	直径x厚度 (标称尺寸) mm	462160 (RG 4674)	最大转速 min <sup>-1</sup>
115×7	●	13300	178×8	●	8300
125×7	●	12200	230×8	○	6600

## 粗砂轮 用于不锈钢



**说明:**  
A 30 N SG-INOX  
- 柔软规格  
- 未添加含铁, 硫和氯的填料  
- 孔径 22,23 mm



**应用:**  
- 不锈钢加工, 具有很高的磨削性能和很长的使用寿命  
- 适用于焊缝处理, 去毛刺, 边缘处理



供货: 仅以包装单位!

### 462165 粗砂轮 INOX

直径x厚度 (标称尺寸) mm	462165 (RG 4674)	最大转速 min <sup>-1</sup>	直径x厚度 (标称尺寸) mm	462165 (RG 4674)	最大转速 min <sup>-1</sup>
115×7	●	13300	178×8	○	8600
125×7	●	12200	230×8	○	6600

## 粗砂轮 用于铝



**说明:**  
A 46 N Supra  
- 软质标准砂轮, 呈曲柄状  
- 孔径 22,23 mm



**应用:**  
适用于加工铝及所有其它非铁金属



供货: 仅以包装单位!

### 462170 粗砂轮 Alu

直径x厚度 (标称尺寸) mm	462170 (RG 4672)	最大转速 min <sup>-1</sup>	直径x厚度 (标称尺寸) mm	462170 (RG 4672)	最大转速 min <sup>-1</sup>
115×6	●	13300	180×8	●	8500
125×6	●	12200	-	-	-

## 粗砂轮 用于不锈钢



**说明:** A 24 N Supra  
- 软质高性能砂轮  
- 呈曲柄状  
- 孔径22,23 mm



**应用:**  
- 适用于耐锈和耐酸的钢 比如, 不锈钢  
- 具有非常高的切削效率和很长的使用寿命, 不含铁和硫



供货: 仅以包装单位!

### 462190 粗砂轮 INOX

直径x厚度 (标称尺寸) mm	462190 (RG 4672)	最大转速 min <sup>-1</sup>	直径x厚度 (标称尺寸) mm	462190 (RG 4672)	最大转速 min <sup>-1</sup>
115×6	●	13300	180×8	●	8500
125×6	●	12200	-	-	-

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货