

压缩空气-洗枪 铝制

ewo
Soll 1994

说明:

- 铝制, 阳极电镀
- 手枪状, 含杠杆操作
- 最大工作压强 10 bar
- 推荐工作压强 4 - 6 bar
- 普通喷嘴直径 1,5 mm

925010 压缩空气-洗枪

类型	925010 (RG 9235)	接口
SN	●	含连接用插套
S6	●	含管道插口 6 mm
S9	●	含管道插口 9 mm



压缩空气洗枪 可供, 塑料制

ewo
Soll 1994

说明:

- 牢固的压缩空气-风枪, 含连接用插套
- 无级别补给
- 最大工作压强 10 bar
- 推荐工作压强 2 - 6 bar
- 普通喷嘴直径 1,5 mm

用途:

适于用途: 因为重量和材料原因而选择使用塑料。特别在纺织工业, 电子业和牙齿行业领域。

类型 SN-VL: 110 mm长的喷嘴延长, 30° 弯曲, 可旋动, 扭下, 喷嘴直径 2,3 mm

925015 压缩空气-洗枪, 塑料

925020 压缩空气-洗枪, 塑料

类型	925015 (RG 9235)	925020 (RG 9235)	接口
SN	●	—	含连接用插套
SN-VL	●	—	含连接用插套
269.42E	—	●	含连接用插套



925015 SN-VL



925020 269.42E

风枪

ewo
Soll 1994

说明:

- 普通喷嘴直径 2,0 mm
- 含连接插头
- 接头 DN7,2
- 最大工作压强 8 bar
- 推荐工作压强 1-6 bar
- 温度范围: -10° C — +50° C

925025 水平的, 含连接插头

类型	925025 (RG 9235)
270.41	●



附件 压缩空气

ewo
Soll 1994

说明:

- 30° 弯折钢管
- 钢制或黄铜制

925060 安全喷嘴, 钢制, 弯曲

925070 加长版, 黄铜, 弯曲

925075 加长版, 黄铜, 水平的

长度 mm	925060 (RG 9235)	925070 (RG 9234)	925075 (RG 9234)	连接螺纹 mm
100	—	●	●	M12×1,25
125	●	—	—	M12×1,25



925060

925070

925075

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

92/1309

附件 压缩空气用



说明:

- 470/39: - 适于压缩空气-排气枪 925010 und 925015
- 降低噪声至 74 dB (a)
- 470/84: - 空气喷嘴



470/39



470/84

925080 安全-/噪声蒸汽喷嘴 74 dB (a)

类型	925080 (RG 9235)	连接螺纹 mm
470/39	●	M12×1,25
470/84	●	M 12×1,25

压缩空气喷枪



说明:

- 适于稀液态介质传统喷枪
- 喷嘴直径2 mm, 可调节钢材, 成40° 吹柱
- 水平的或可弯折的吹管
- 塑料吹管套 (0,7 l)
- 含插套
- 最大工作压 10 bar
- 推荐工作压 2 - 6 bar



925110 压缩空气吹枪

类型 / LW	925110 (RG 9235)	吹管说明	空气耗用量 (2/4/6 bar 下) l/min	工作压	连接头
241	●	水平	42/60/83	2 - 6	含连接用插套
341	●	可调	53/87/123	2 - 6	含连接用插套

压缩空气接头 黄铜制



说明:

- 快速接头, 含轭式调节
- 接头处的反冲活栓, 在连接时可去掉栓
- 无反冲活栓的插头



925902 标准黄铜接头 DN 7,2

类型 / LW	925902 (RG 9235)	接口 mm	连接方式	类型 / LW	925902 (RG 9235)	接口 mm	连接方式
AG1/4	●	G1/4"	含外接螺纹	IG1/2	●	G1/2"	含内接螺纹
AG3/8	●	G3/8"	含外接螺纹	LW6	●	6 mm	含管道插口
AG1/2	●	G1/2"	含外接螺纹	LW9	●	9 mm	含管道插口
IG1/4	●	G1/4"	含内接螺纹	LW13	●	13 mm	含管道插口
IG3/8	●	G3/8"	含内接螺纹	-	-	-	-

安全压缩空气接头 钢制



构造和用途:

- 安全连接, 符合 ISO 4414, DIN 983标准
- 2级 放空操作
- 轻轻回推壳, 启动1级调节, 将接头放气
- 进一步回推壳, 解开插头
- 钢制 (比黄铜更结实)



925900



925905

925900 安全接头 钢制 DN 7,8

925905 插头

类型 / LW	925900 (RG 9234)	925905 (RG 9234)	接口 mm	连接方式	类型 / LW	925900 (RG 9234)	925905 (RG 9234)	接口 mm	连接方式
AG1/4	●	●	G1/4"	含外接螺纹	IG1/2	○	●	G1/2"	含内接螺纹
AG3/8	○	●	G3/8"	含外接螺纹	LW6	○	○	6 mm	含管道插口
AG1/2	○	●	G1/2"	含外接螺纹	LW9	●	●	9 mm	含管道插口
IG1/4	●	●	G1/4"	含内接螺纹	LW13	○	○	13 mm	含管道插口
IG3/8	○	●	G3/8"	含内接螺纹	-	-	-	-	-