

说明:

- 天然-和生物可降解的洗手和护手膏
- 含柠檬和橙子浓缩溶剂
- 去除脏污, 油, 油脂, 炭黑, 金属灰尘等
- 含浮石成分, 有很好的清洁效果
- 快速, 方便, 有效, 使用时不需要水



Auftragen
涂在手上



**Reiben und
Abbürsten**
擦和刷净



Abwischen
洗掉



954030 洗手剂 近橙色®

含量 ml	954030 (RG 9505)	说明
440	●	440ml瓶, 指甲刷
3800	●	3.8 l 抽瓶

WD-40 多用途喷雾剂



说明:

- 不含硅树脂, 树脂和聚四氟乙烯
- 可渗透锈层
- 溶解固定的机械装置
- 去除顽固污渍
- 除湿
- 防止漏电
- 产生薄的保护膜

类型 450: 含Smart-Straw™ 喷头
(适于准确的点式和面式喷)



954050 多用途喷雾剂

类型	954050 (RG 9502)	说明
250	●	250-ml-喷罐
400	●	400-ml-喷罐
450	●	450-ml-喷罐
5000	●	5-l-桶
25000	●	25-l-桶

954050 多用途喷雾用喷雾器

类型	954050 (RG 9502)	说明
1	●	喷雾器

BALLISTOL通用油



构成和用途:

- 非常适于保养, 维修和储存各类型工具, 包括不锈钢和铝
- 保养, 防护和润滑: 工具柄, 夹具, 测量工具, 老虎钳和用于零部件的嵌入
- 中性化弱酸和手汗
- 去菌化的
- (食品)安全的, (皮肤)不过敏
- 可生物降解
- 不含树脂

954060 Ballistol通用油, 200-ml-喷雾

类型	954060 (RG 9502)	说明
200	●	喷雾罐



加固螺丝 厌氧性胶水

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

构成和用途:

- 加固螺丝, 螺母和大头钉等
- 防止碰撞和晃动后变松
- 防止密封腐蚀和卡住



型号 55.03: 中度稳固可达 M36, 也适于油性表面DVGW/KTW

型号 83.54: 高度稳固可达M20, 用于固定螺丝, 螺母和螺栓; 推荐使用不溶性化合物

955010 加固螺丝

类型	955010 (RG 9505)	含量 ml	裂缝填充量 mm	起动扭矩 N.m	温度范围
55.03	●	50	0,25	17-22	-55°C 到 +150°C
83.54	●	50	0,15	28-35	-55°C 到 +150°C

管道和螺纹密封剂

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

构成和用途:

- 牢固密封用于输水, 气体, 油等螺纹连接处
- 抗多种化学液体腐蚀
- 用于绞索卷和聚四氟乙烯卷
- 耐温差变化, 抗震动
- 螺纹密封剂硬化后可抗大部分气体和液体腐蚀



型号 53.14: 弹性管道密封剂, 到3/4 " 中等牢固, 适用于液压系统和气体力学螺纹套管接头, 经德国供水供气专业工作者联合会批准可用于气体

型号 18.10: 管道密封用聚四氟乙烯至 2 ", 经德国供水供气专业工作者联合会批准可用于气体和水

型号 83.05: 螺旋螺纹稳固密封剂用于钢铁和不含活性剂的不活性材料

955012 螺纹密封剂

类型	955012 (RG 9505)	含量 ml	裂缝填充量 mm	起动扭矩 N.m	温度范围
53.14	●	50	0,15	12-16	-55°C 到 +150°C
18.10	●	50	0,30	7-10	-55°C 到 +150°C
83.05	●	50	0,50	20-30	-55°C 到 +200°C

平面密封剂

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

构成和用途:

- 用于泵, 发动机, 齿轮和外壳部分的平面和法兰连接处的密封
- 用于固体密封, 允许更大的制造公差
- 保证附着性能
- 生成多弹性密封剂, 耐高温, 抗振动, 耐油和其它化学介质腐蚀
- 用普通工具就可卸除



型号 28.10: 弹性密封剂(超过100%弯曲) 牢固密封, 可用于各个领域

型号 58.31: 快速硬化密封, 适用强振动和大的裂缝填充

型号 18.10: 高技术聚四氟乙烯-面密封剂

955014 平面密封剂

类型	955014 (RG 9505)	含量 ml	裂缝填充量 mm	起动扭矩 N.m	温度范围
28.10	●	75	0,20	2-4	-55°C 到 +150°C
58.31	●	75	0,50	7-10	-55°C 到 +200°C
18.10	●	75	0,30	15-25	-55°C 到 +150°C

缝隙连接液

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

构成和用途:

- 用于粘结笼罩, 轴, 轴承, 鞍螺栓等
- 高稳固连接, 防止旋转, 变松和密接腐蚀
- 密封, 防止液体出现
- 很好的密封, 维修时的可靠用品



型号 83.21: 标准产品, 高稳固, 快速硬化, 机械性好, 耐温度变化

型号 53.11: 作为装备助剂, 固定用的缝隙连接, 易去除

955016 缝隙连接液

类型	955016 (RG 9505)	含量 ml	裂缝填充量 mm	起动扭矩 N.m	温度范围
53.11	●	50	0,12	8-12	-55°C 到 +150°C
83.21	●	50	0,12	25-35	-55°C 到 +175°C

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

95/1331