

说明:

- 符合 ISO 4414, DIN EN 983标准, 含按钮
- 在脱开时可防止反击效应
- 材料:
外壳入口, 黄铜制, 镀镍
外壳中间部分, 铝制, 阳极电镀
外壳出口, 钢制, 镀锌
- 密封件由丁腈橡胶制成
- 弹簧和球由Niro 1.4310 / 1.4034制成
- 最小/最大 工作压 1-12 bar
- 工作温度: -10° C— +90° C



说明:

推荐使用耐用的插入式螺纹接头

用途:

- 1级: 按一次按钮, 接头就会放气, 同时插头将回到套子里
- 2级: 再按一次按钮, 解锁插头, 这时可以安全取出插头

925903 含按钮和 管道插口, DN7,4

类型	925903 (RG 9235)	接口 mm
LW6	●	6
LW9	●	9
LW13	●	13

插入式插口和螺纹接头 黄铜制



925904 插入式插口

925906 插入式螺纹接

类型 / LW	925904 (RG 9235)	925906 (RG 9235)	接口 mm	连接方式	类型 / LW	925904 (RG 9235)	925906 (RG 9235)	接口 mm	连接方式
LW6	●	—	6 mm	含管道插口	AG1/2	—	●	G1/2"	含外接螺纹
LW9	●	—	9 mm	含管道插口	IG1/2	—	●	G1/2"	含内接螺纹
LW13	●	—	13 mm	含管道插口	IG1/4	—	●	G1/4"	含内接螺纹
AG1/4	—	●	G1/4"	含外接螺纹	IG3/8	—	●	G3/8"	含内接螺纹
AG3/8	—	●	G3/8"	含外接螺纹	—	—	—	—	—

螺纹插口, 含外接螺纹 黄铜制



925912 螺纹插口含外接螺纹

螺纹大小×接口 mm	925912 (RG 9235)	螺纹大小×接口 mm	925912 (RG 9235)
G1/4×6	●	G3/8×13	●
G1/4×9	●	G1/2×6	●
G3/8×6	●	G1/2×9	●
G3/8×9	●	G1/2×13	●

还原螺纹接头 六角形, 黄铜制

925914 还原螺纹接头

mm	925914 (RG 9235)
G3/8×G1/4	●
G1/2×G3/8	●



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货