

LED 机械照明灯



说明:

- 铝质外壳
- 获专利的聚焦系统
- 光颜色: 白天为白色4500 K
- 供电电压: 220 V
- 防尘, 防喷水 (IP 54)
- 投影范围450毫米

交货:

铝质曲线, 配橡胶保护管, 磁力底座, 含橡胶保护套和带开关的电源插座



0154

0152

611801 LED机械照明灯

类型	611801 (RG 6115)	光强 Lumen	功率 W	电压 V	灯光扩散器直 径, mm	组成说明
0152	●	180	1,2	3,5	24	钢质灯座, 粉末涂层, 光束可调 15-75°
0154	●	650	5,2	15,0	64	磁铁灯座, 光束可调 20-100°

机械-/工位用照明灯

PRECITOOL[®]
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 高度的冷光照明, 11 W-紧密型发光管, 防反光
- 高能效, 光强足, 同时放热少
- 700 mm电缆长, 保证位置很远时也可自由移动
- 3 m 橡胶接线 (H05RN-F), 所接电压 230 V/ 50 Hz
- 底座设有串联器, 闭合开关

用途:

- 可通用, 特别适用大的工作面
- 由于光线强, 可灵活弯曲, 因而适合普通照明灯难于照到的地方
- 配有灯, 螺丝钳和螺丝以固定机器, 桌子, 墙面或罩子。



611801 机械照明灯

类型	611801 (RG 6105)
0160	●

照明棒

brennenstuhl[®]

说明:

- 非常低的能耗
- 高透明, 抗冲击
- 手持式
- 电子串联器
- 带欧洲插头的接线
- 手柄设置成6角边, 可防止滚动



611801 照明棒

类型	611801 (RG 6171)	电缆长 m	电缆类型	瓦数	尺寸
0190	●	5	H05RN-F 2×0,75	8	长: 500 mm

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

61/1259

LED 工作照明灯

brennenstuhl®

说明:

类型 0210:

- 防尘, 防喷水 (IP 54)
- 36个超亮LED, 很大的照明面积
- 在灯的头部位置另外装了一个强LED, 作为发光体
- 闭合开关
- 可工作12小时
- 4级可调型
- 镍氢电池, 含电源和充电电线
- 耐用的橡胶外壳, 可360°内转动和折叠起来的钩子和磁块
- 台式充电器110-240 V AC / 50-60 Hz

类型 0220:

- 28个LED, 特别的棱镜光学
- 完全充电后可工作4-5个小时
- 无需更换照明灯
- 配有镍氢电池和电源
- 橡胶表面
- 可360°内转动和折叠起来的钩子和磁块, 起多方位固定作用
- 闭合开关



611802 LED工作照明灯

类型	611802 (RG 6171)
0210	●
0220	●

机械和工位用照明灯

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 多用途用照明, 电缆长 450 mm, 足够照到目标位置

交货:

照明灯, 螺丝钳和螺丝



611901 机械和工位用照明灯

类型	611901 (RG 6105)	说明
0010	●	卤素宽照大灯 230 V / 12 V / 20 W 1,6 m接线
0020	●	卤素宽照大灯, 玻璃罩防护 230 V / 12 V / 20 W 1,6 m接线
0030	●	卤素点式灯 230 V / 12 V / 20 W 1,6 m接线
0050	●	宽照大灯的备用灯
0060	●	点式灯的备用灯
0070	●	适用于各种大小的吸附磁块
0085	●	卤素宽照大灯 230 V / 12 V / 20 W 1,6 m接线 防护类型 IP 54
0095	○	宽照大灯到点式灯, 不能调强弱, 可聚焦, 13个3瓦的LED, 电源 230 V

建筑用照明灯

HEDI

说明:

- 专门用在建筑, 工业和手工业
- 特殊的管子, 大的光强, 照射出柔和, 阴影少的光线
- 5 m建筑工地接线, 卷起来的橡胶防护圈
- 类型0110和0120背面设有4孔插座和开关



611901 建筑用照明灯

类型	611901 (RG 6174)	照明灯管 W	照明灯管数目	光强 Lumen
0100	●	32	1	1800
0110	●	32	1	1800
0120	●	56	2	3800

说明:

- 平面灯, 抗冲击外壳
- 氟丁橡胶接线, 防接触式插头
- 防尘, 防喷水 (IP 54; 类型 0024: IP 44)



611902 平面灯

类型	611902 (RG 6171)	功率 W	说明	电缆类型
0022	●	38	适用于外部和内部 发热少 高照明 IP54	H05RN-F 3G1,0
0024	●	38	适用于外部和内部 发热少 高照明 顶端防水 IP44	H07RN-F 3G1,5
0026	●	55	很适合工商业用途 高照明 - 同时满足照明灯功率300 Watt 顶端防水 2个防接触插座 IP54	H05RN-F 3G1,0
0040	●	3×36	比 400 W 的卤素灯更亮 工作照明灯 抗裂, 抗冲击塑料外壳 2个防接触插座230 V / 16 A 含3×36 W照明灯- 灯头 2 G 11 IP54	H07RN-F 3G1,5
0050	○	4×36	比500 W 的卤素灯更亮 工作照明灯 抗裂, 抗冲击塑料外壳 3个防接触插座230 V / 16 A 含 4×36 W照明灯 - 灯头2 G 11 IP54	H07RN-F 3G1,5
0070	●	4×36	比500 W 的卤素灯更亮 固定用铁架, 例如三角架 工作照明灯 抗裂, 抗冲击塑料外壳 3个防接触插座 230 V / 16 A 含4×36 W 照明灯 - 灯头: 2 G 11 IP54	H07RN-F 3G1,5

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货