

技术说明:

- 用 MYTRI 精细花岗岩制成
- 两个面精确且平行地被磨光
- 长度从800mm开始配有两个手柄

供货:
带检验报告



340930 花岗岩制, 优度 00

长度 mm	340930 (RG 3470)	宽x高	精度mm	重量kg	长度 mm	340930 (RG 3470)	宽x高	精度mm	重量kg
630	○+	50×100	0,003	10	1200	○+	60×180	0,004	39
800	○+	50×120	0,003	15	1500	○+	70×200	0,005	63
1000	○+	60×150	0,004	27	2000	○+	80×250	0,006	120

精密平行垫块对

技术说明:

- 黑色花岗岩制成
- 遵照DIN 876/00或DIN 876/0, 两个狭长面成对地被处理得精确且平行

**DIN
876/0**

应用:
在校验室里.

供货:
带检验报告



340950 花岗岩制, 优度 00

340980 花岗岩制, 优度00

长x宽x高 mm	340950 (RG 3470)	340980 (RG 3470)	340950 精度mm	340980 精度mm	每对的重量kg
150×20×30	○	○	0,004	0,002	0,5
200×25×40	○	○	0,005	0,0025	1,2
300×40×70	○	○	0,005	0,003	5

V形块对

技术说明:

- 成对加工而成
- 切口角 90°
- 精度0,008 mm (341130)
- 精度0,016 mm (341131)
- 精度0,064 mm (341133)

DIN 876/0 **DIN 876/I** **DIN 876/III** Lieferung im Etui

供货:
成对地.



341130 特种钢制成, 优度 0

341131 特种钢制成, 优度1

341133 特种钢制成, 优度3

长x宽x高 mm	341130 (RG 3409)	341131 (RG 3409)	341133 (RG 3409)	适合轴-Ø mm
75×35×30	○	○	○	5-40
100×47×40	○	○	○	5-55
150×65×45	○	○	○	5-60
200×65×55	○	○	○	5-75