

桶和大桶混合器

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 适于所有容器大小的混合器
- 所有工作场里必需的助剂, 可均匀乳化
- 简单乳化剂和溶液的混合
- 混合比例可以通过调节盘精确调整
- 根据辐射泵原理工作 (文氏管原理) - 无需任何电流
- 通过混合输送液体和启动液体来进行能量转换

用途:

- 生成更稳定和均匀的乳化剂
- 适于所有溶于水的冷冻润滑浓缩剂
- 适于充满单一机器或容器
- 通过不同的螺旋盖和输出管可用于 5 kg, 10 kg, 25 kg, 60 kg 和 200 kg 的容器大小

发货:

包含各种接头, 5 个抽管, 2 个桶螺旋盖和 1 个大桶螺旋盖



924074 桶和大桶混合器

浓缩范围 %	924074 (RG 9213)
1-16	●

压缩空气桶泵

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 充满或放空润滑剂和冷冻剂容器
- 可快速与标准大桶安装连接
- 泵需压强约 8 bar 压缩空气
- 约 60 l/min 充满或放空
- 通过自动关闭阀控制输入/输出, 不会冲破
- 也可用于出口保护区

用途:

- 泵会在容器内产生低压, 从而将使用过的冷冻剂, 泥浆, 金属残留物从机箱内等及剩余液体从化学试剂容器内抽出
- 通过转动把手可以进行功能逆转, 产生低压, 使得润滑剂和冷冻液体或者液体化学试剂被压到机器里。



924078 开关泵

类型	924078 (RG 9201)
0002	○

手提式折射计

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

构造和用途:

快速准确地确定冷冻润滑乳化液的浓度, 适于测量矿物油产品或半合成和合成冷冻润滑剂。

924080 手提式折射计

类型	924080 (RG 9213)
HRM	●



液面显示表

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

适于 60 到 210 升的大桶。



924082 液面显示表

升	924082 (RG 9201)
204	●

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

92/1307