金刚石单颗粒修整器 带天然金刚石尖

PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:
– 1. 质量=有5–6个锋利尖角的金刚石，包体在钻石中心
– 2. 质量=有1–3个锋利尖角的金刚石，带大包体可应要求提供的其它柄的尺寸

Diamant

应用:
– 用于修整，剖析和锐化高级刚玉和碳化硅砂轮
– 金刚石修整器必须无振动并且尽可能短地被夹紧
* 杆的尺寸和长度根据您的选择
如无特别说明，我们提供Ø10 x 50 mm.

您钝了的修整金刚石可以被新镶或改镶
CVD修整器（性价比更好）应垂询可提供!



Diamantgewicht: Karat	0,30	0,40	0,60	0,80	1,0
für Scheiben-Ø mm	125×30 – 250×15	150×30 – 300×20	200×30 – 350×20	250×30 – 400×30	300×70 – 500×40

469500 单粒修整器1.品质
469550 单粒修整器2.品质

金刚石重量 克拉/柄	469500 (RG 4677)	469550 (RG 4677)	金刚石重量 克拉/柄	469500 (RG 4677)	469550 (RG 4677)	金刚石重量 克拉/柄	469500 (RG 4677)	469550 (RG 4677)
0,33MK1	●	–	0,80MK0	●	●	0,3ZYL.	●	●
0,50MK0	●	–	0,80MK1	●	○	0,6ZYL.	●	●
0,50MK1	●	●	1,0MK0	●	○	0,8ZYL.	●	●
0,60MK0	●	●	1,0MK1	●	●	–	–	–

金刚石多粒修整器 带天然金刚石尖

PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:
– 由成形良好，尖锐，未经加工的天然金刚石制成
– 排列在一个或多个层中
– 柄的规格 MK 0, MK 1

Diamant

其它柄的规格应垂询可提供

应用:
– 如同469500–50
– 适用于粗略和耐用的修整



MA 4 MA 6 MA 7 MA 8

469580 柄的规格 MK 0
469600 柄的规格 MK 1

型号	469580 (RG 4677)	469600 (RG 4677)	金刚石重量 克拉	金刚石的插入 直径x深度 mm	金刚石的分布	应用提示:
MA4	○	●	2,50	10×10	5 层	普遍适用于所有修整板 砂粒从46起
MA6	●	●	1,00	8×8	每件13 钻石	普遍适用于所有中砂粒和细砂粒砂轮
MA7	●	●	2,50	12×10	每件5 层	普遍适用于所有中砂粒和细砂粒砂轮
MA8	○	●	5,00	12×12	每件7 钻石 每件 5 层 每件25 钻石 均匀分布	适用于较大且宽的细砂粒砂轮

夹柄 用于修整金刚石

PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:
– 具有MK插口,适用于配MK柄的单粒和多粒修整器
– 六角形柄, 带手柄

应用:
与这根夹柄一起修整金刚石被用作砂轮机等的手持修整器

469700 夹柄

MK	469700 (RG 4678)	厚度x总长度 mm
0	○	15×230
1	●	15×230

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货