

## 断螺栓取出器 (左向)



### 规格:

- 铬钒钢制
- 带锥形左旋螺纹和四方头刀柄

### 应用:

用于转出断螺栓.断螺栓钻孔然后拧入取出器再拧出。



### 590950 断螺栓取出器

尺寸	590950 (RG 5974)	适合螺栓-Ø mm	钻头 Ø mm	尺寸	590950 (RG 5974)	适合螺栓-Ø mm	钻头 Ø mm
1	●	M3-M6	1,80	5	●	M14-M18	7,00
2	●	M6-M8	2,50	6	●	M18-M24	10,00
3	●	M8-M11	3,70	7	○	M24-M33	13,50
4	●	M11-M14	5,50	—	—	—	—

## 断螺栓取出器 超级牵引



### 规格:

- 类似 590950, 具有更佳的几何形状
- 细齿的德国版本
- 优点是仅需要很小的必须的打孔深度就可以达到专递更高的扭矩



### 590970 超级牵引

尺寸	590970 (RG 5972)	适合螺栓-Ømm	钻头 Ømm
T1	●	4-5	2,00
T2	●	5-7	3,20
T3	●	8-12	4,50
T4	●	12-14	6,50
T5	●	16-20	8,50

## 断螺栓取出器套装



### 规格:

- 由各 1 个断螺栓取出器590950以及 590970组成
- 塑料盒包装



### 590980 断螺栓取出器套装

尺寸	590980 (RG 5974)	断螺栓取出器编号
1-5	●	590950
T1-T5	●	590970
1-6	●	590950
1-8	●	590950