

说明:

SK850X

- 陶瓷磨粒用合成树脂结合剂植在涤纶布上
- 自锐的=>藉此:
 - 更均匀的表面光洁度
 - 更快的加工速度
 - 更长的使用寿命
 - 冷却切削

Ceramic



472400 砂带尺寸 75 x 2000 mm, SK850X

粒度	36	40	60	80
472400 (RG 4712)	●	●	●	●

472405 砂带尺寸 150 x 2000 mm, SK850X

粒度	36	40	60	80
472405 (RG 4712)	●	●	●	●

472410 砂带尺寸 50 x 3500 mm, SK850X

粒度	36	40	60	80
472410 (RG 4712)	●	●	●	●

磨锉 (磨石)

说明:

- 适用于去毛刺, 倒角和锐化工具
- 在陶瓷结合剂中的刚玉制成,
- 硬度O/P以三种粒度

Korund

- G (粗) = 粒度 80 - 100
- M (中) = 粒度 180
- F (细) = 粒度 320
- 处于标准品质

应用:

- 与油, 煤油, 水结合使用或者干磨
- 适用于加工钢



473000 磨锉, 方形

473100 磨锉, 三角形

473200 磨锉, 扁形

473400 磨锉, 半圆形

473500 磨锉, 圆形

473600 磨锉, 刀形

尺寸mm × 粒度	473000 (RG 4701)	473100 (RG 4701)	473200 (RG 4701)	473400 (RG 4701)	473500 (RG 4701)	473600 (RG 4701)
100×6G	●	○	○	○	●	—
100×6M	●	●	●	○	●	—
100×6F	●	●	●	●	●	—
100×8G	●	●	●	○	●	—
100×8M	●	●	●	●	○	—
100×8F	●	●	●	○	●	—
100×10G	●	●	●	●	●	—
100×10M	●	●	●	●	●	—
100×10F	●	●	●	●	●	—
100×13G	●	○	○	○	○	—
100×13M	●	●	●	●	●	—
100×13F	●	●	●	○	●	—
100×25G	—	—	—	—	—	○
100×25M	—	—	—	—	—	○
100×25F	—	—	—	—	—	●
150×16G	●	●	●	●	○	—
150×16M	●	●	●	●	○	—
150×16F	●	●	●	●	○	—