

说明 389430:

- 墙面安装支架
- 存取方便且安全
- 供货不包括架内之物和剪刀

说明 389470:

- 用于桌面和墙面安装
- 存取方便且安全
- 供货不包括架内之物和剪刀

389430 金属箔带架

389470 金属箔切片架子



389430



389470

型号	389430 (RG 3806)	389470 (RG 3806)
HALTER	●	○

螺纹车刀量规



说明:

- 精密设计
- 测量边缘经研磨, 表面则经精细研磨

应用:

- 适合惠氏 50° 螺纹
- 适合公制 60° 螺纹



389500 螺纹车刀量规

螺纹	389500 (RG 3811)
55°	●
60°	●

螺纹车刀量规 梯形



说明:

- 精密设计
- 凹口铣切整齐
- 适合 2-12 mm 的梯形螺纹
- 螺距按照 DIN 103
- 30° 齿形角, 带 30° 凹口



389550 梯形螺纹车刀量规

螺距 mm	389550 (RG 3811)
2-12	●

螺纹车刀量规



说明:

- 精密设计
- 适合方螺纹, 梯形螺纹, 55° 和 60° 尖角螺纹



389580 组合螺纹车刀量规

型号	389580 (RG 3811)
KGL	●

万能磨削量规



说明:

- 螺纹车刀量规, 四边和六边角, 以mm为分度
- 角度 118° / 90° / 120° / 60° / 55°



389700 万能磨削量规

型号	389700 (RG 3811)
USL	●

麻花钻头磨削量规



说明/应用:

- 适合带 118° 到刀尖角的麻花钻头
- 121° 的量角相当于 118° 的麻花钻头刀尖角
- 麻花钻头的测量范围达 50 mm Ø



389720 麻花钻头磨削量规

型号	389720 (RG 3811)
SPL	●

孔规

(毫米孔规)



说明:

- 钢制, 经济硬和抛光
- 用于检验金属丝, 圆柱销, 麻花钻等



389800 孔规

孔的数目	389800 (RG 3810)	范围 mm	递增 mm
100	●	0,1 - 10,0	0,1

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货