

技术说明:

- 激光线可见度极高的自调平式激光标线仪
- 自补偿在 $\pm 4^\circ$ 的范围内的较小倾斜位置
- 带节能模式的Puls功能适用于室外作业和远距离投射
- 用于斜向投射和当作搬运保护的锁定 (锁紧功能)



Leica Lino L2

Leica LINO L2配备了莱卡的功率范围技术, 这一技术 确保激光束在很远处依然可见。如采用莱卡的LL2探测眼, 在室内和室外的作用范围可被扩大至30米。像标示90°角之类的对齐工作按下按钮即可完成。这样毫无疑问就节省您的时间。

Leica Lino L2P5

Leica Lino L2P5 结合了Leica Lino激光标点仪和标线仪的所有优点。五个互相完全垂直的激光点简化了激光点的探测, 测设和传输。同样相互垂直的激光线让对齐轻而易举。对任何对齐和调平任务而言, Leica Lino L2P5是您最佳的装备

Leica Lino L360

为将作业范围扩展到360°, Leica Lino L360 精确, 快捷和全方位地投射激光线。实践证明, 所采用的功率范围技术确保了激光线的极佳可见性。这一组合使得Lino L360 成为任何施工现场的宝贵搭档并确保完美的对齐和调平

型号	L2	L2P5	L360
作用范围	达 15 m, 取决于光照条件> 30 m	达 15 m, 取决于光照条件> 30 m	达 15 m, 取决于光照条件> 30 m
使用探测器的作用范围	> 30 m	> 30 m	> 30 m
测平精确度 @ 5 m	± 1.0 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
自找平范围	$4^\circ \pm 0.5^\circ$	$4^\circ \pm 0.5^\circ$	$3.5^\circ \pm 0.5^\circ$
水平线的精确度 @ 5 m	± 1.0 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
垂直方向精度 @ 3 m 线长	± 0.75 mm	± 0.75 mm	± 0.75 mm
激光发射角	120°	180°	-
光束发散角	-	-	360° (horizontal)
激光点个数	-	4	-
激光线条数	2	2	2
发射方向	垂直, 水平	垂直, 水平, 上, 下, 右, 左	垂直, 水平
激光类型	635 nm, 激光等级 II	635 nm, 激光等级 II	635 nm, 激光等级 II
电池	AA 型 3 x 1.5 V	AA 型 4 x 1.5 V	可充电电池组
保护等级防溅水/防灰尘	IP54	IP54	IP65
运行温度	-10 °C to 40 °	-10 °C to 40 °C	-10°C to 40°C
激光温度	-25 °C to 70 °C	-25 °C to 70 °C	-25°C to 70°C
尺寸 (H x T x B)	96 x 91 x 54 mm	117.8 x 130.7 x 75.4 mm	131.7 x 145 x 96.2 mm
重量	320 g 不包括电池	370 g 不包括电池	1009 g 连同电池在内
三脚架螺纹	1/4"	1/4"	1/4"
供货:	磁性多功能转接器, 球头转接器, 信号板, 电池和操作说明书。		

367081 线激光仪

型号	367081 (RG 3683)	尺寸mm	重量kg
L2	○	96×91×54	320
L2P5	○	117,8×130,7×75,4	370
L360	○	131,7×145×96,2	1009

技术说明:

- 自找平
- 90° 垂直光束用来通过检查点对齐和生成90° 角的
- 全自动激光器
- 用于无磨损直接驱动激光头的无刷电机
- 报警功能, 如受到强烈震动, 机器自动关闭
- 能满足长达160小时不间断作业的电池续航能力
- 坚固的铝合金坠落保护器
- 电机驱动墙托架, 用于毫米级地调节作业高度
- 配有遥控器, 用于从远达30m 的地方免持作业



供货:

型号 R20HV:

- 带手动墙壁托架
- RC350 遥控器, 遥控器电池 (型号 AA)
- 碱性电池的电池盒, 红色信号板, 红色激光护目镜和激光器电池

- 型号WMR:

- 带旋转激光器 R35, 箱子, 电机驱动墙托架
- RRC 350激光接收器 /遥控器的组合, 夹子和RRC 350用电池
- 碱性电池的电池盒, 国际通用充电器和充电电池
- 用以取得更好可视性的激光眼镜和信号板

技术数据:

- 作用范围: 用激光接收器可达150 m (半径)
- 找平精度: 在30 m内 ± 3 mm
- 自动激光找平: 水平向, 垂直向
- 自找平范围: ± 4,5°
- 旋转速度: 0, 15, 300, 450, 600 min⁻¹可变
- 扫描角度: α 在 2° 到 36° 之间变动
- 墙壁托架: R35 / R20HV: 电机驱动 / 手动
- 激光器尺寸 高x宽x深 mm: 189x136x208 mm (不含墙托架)
- 含电池在内的重量: 1,7 kg
- 电池型号: D号碱性电池, 2x 1,5 V 或者镍氢电池组(仅R35)
- 续航时间: R35: 50 小时 (可再充电) 直至 160 Std. (碱性电池) R20HV: 达 160 Std. (碱性电池)



Roteo 35

Roteo Paket

367082 旋转式激光器

型号	367082 (RG 3683)
R20HV	○
WMR	○