

技术说明:

- 带内、外径测量用的圆弧形测量面
- 刀刃状的测量面
- 带数据输出
- 读数:0,01mm/0,0005 "



304420: 用于测量20 mm的内径

功能 304420:

- 原点设置
- 调零
- 开/关
- 低电压报警



304425: 用于测量 10 mm的内径

功能 304425:

- 原点设置
- 自动关闭电源
- 低电压报警

304425 MITUTOYO551,带圆弧形测量面,保护等级IP67

测量范围 mm	304425 (RG 3081)	误差极限 µm	量爪长度 mm	重量 kg	适合的 连接线缆
200	●	3	60	0,196	398004
300	●	4	90	0,420	398004



304420 MITUTOYO551,带圆弧形测量面

测量范围 mm	304420 (RG 3081)	误差极限 µm	量爪长度 mm	重量 kg	适合的 连接线缆
500	●	6	150	1,060	398001
750	●	6	150	1,410	398001
1000	●	7	150	3,430	398001

划线游标卡尺



技术说明:

- 带微调功能
- 带长T形划线轨和微调
- 特种钢, 读数部位亚光镀铬, 划线刃强化处理
- 微调, 紧固螺丝

应用:

借助划线面可进行精确划线。划线值可被快速且精确地调整



304820 带微调

测量范围 mm	304820 (RG 3076)	划线面的长度 mm
160	○	135
250	●	135
300	●	160
500	○	160