

调整角尺 (斜角规)

HP
HELIOS-PRÄZISION

说明:

- 镀锌的钢制成, 带两条边, 带翼形螺母
- 可以调到每一个所希望的角度

352800 镀锌

边长 mm	352800 (RG 3575)	横截面 mm
200	●	20×5
250	●	20×5
300	●	20×5
500	●	20×5



量角器

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 不锈钢制, 亚光镀铬 (防眩目的)
- 带紧固螺丝
- 带 0 - 180° 的分度, 分度值 1°

354150 带分度圆弧, 不锈钢的

分度圆弧x边长 mm	354150 (RG 3500)	横截面 mm
80×120	●	11×2
120×150	●	13×2
150×200	●	16×3
200×300	●	20×3
300×500	●	30×4
300×600	●	30×4



量角器

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

说明:

- 带开口半圆弧, 长度可调的滑轨
- 工具钢制的紧固螺丝
- 可调节的测轨
- 用来测量带小凸缘的工件

354180 带可调滑轨

分度圆弧x边长 mm	354180 (RG 3500)	横截面 mm
100×150	●	20×4
150×300	●	20×4
200×400	●	20×4
250×500	●	20×4



万能量角器

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 带微调装置
- 不锈钢制成, 淬硬的测量棱
- 相向紧靠的游标确保读数无反光和无视差的
- 配有全景放大镜和辅助角规
- 基板被划分成4x90°
- 读数精度 1/12° = 5 弧分
- 带3条长度分别为150, 200 und 300 mm的可更换的测轨
- 测轨整条可移动并带附加微调



应用:

- 测量工件, 夹具和机器等上面的角
- 可作为直尺, 丁字尺和斜角尺使用



354350 带微调, 不锈钢的

滑轨长度 mm	354350 (RG 3501)
150/200/300	●