


P N/mm ²
140600 <850

M Metrisches Gewinde	HSS	Schälanschnitt einseitig	Metrisch 60°	DIN 13 6g
--------------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------------

技术说明:

- 端面锥形, 板牙和工件接触, 依然有排屑空间
- 碎屑可排出
- 孔和周边的缺口可自动进行制动
- ≥ M3起, 带有排屑槽

应用:
加工锥度螺纹



140600 JBO, 时钟型

d ₁ ×D×H mm	140600 (RG 1470)	P	d ₁ ×D×H mm	140600 (RG 1470)	P
M2×16×8	○	0,40	M5×16×9,5	○	0,80
M2,5×16×8	○	0,45	M5×20×9,5	○	0,80
M3×16×8	●	0,50	M6×16×9,5	○	1,00
M3,5×16×9,5	○	0,60	M6×20×9,5	○	1,00
M4×16×9,5	○	0,70	M8×25×14	○	1,25
M4×20×9,5	○	0,70	-	-	-

板牙扳手



技术说明:

- 进行高压压铸而成的外壳
- 使用淬火螺丝进行固定
- 高速钢镀锌而成的把手

应用:
用于夹持圆形板牙, 符合 DIN EN 22568

DIN 225



148800 RITTER, 标准型

d ₁ ×h mm	148800 (RG 1473)	l ₁ mm	d ₁ ×h mm	148800 (RG 1473)	l ₁ mm
16×5	●	175	45×18	●	450
20×5	●	190	55×16	●	510
20×7	●	190	55×22	●	510
25×9	●	220	65×18	●	620
30×11	●	270	65×25	●	620
38×10	●	315	75×20	●	820
38×14	●	315	75×30	○	820
45×14	●	450	90×36	●	900