

压缩空气-洗枪 铝制

ewo
Soll 1994

说明:

- 铝制, 阳极电镀
- 手枪状, 含杠杆操作
- 最大工作压强 10 bar
- 推荐工作压强 4 - 6 bar
- 普通喷嘴直径 1,5 mm

925010 压缩空气-洗枪

类型	925010 (RG 9235)	接口
SN	●	含连接用插套
S6	●	含管道插口 6 mm
S9	●	含管道插口 9 mm



压缩空气洗枪 可供, 塑料制

ewo
Soll 1994

说明:

- 牢固的压缩空气-风枪, 含连接用插套
- 无级别补给
- 最大工作压强 10 bar
- 推荐工作压强 2 - 6 bar
- 普通喷嘴直径 1,5 mm

用途:

适于用途: 因为重量和材料原因而选择使用塑料。特别在纺织工业, 电子业和牙齿行业领域。

类型 SN-VL: 110 mm长的喷嘴延长, 30° 弯曲, 可旋动, 扭下, 喷嘴直径 2,3 mm

925015 压缩空气-洗枪, 塑料

925020 压缩空气-洗枪, 塑料

类型	925015 (RG 9235)	925020 (RG 9235)	接口
SN	●	—	含连接用插套
SN-VL	●	—	含连接用插套
269.42E	—	●	含连接用插套



925015 SN-VL



925020 269.42E

风枪

ewo
Soll 1994

说明:

- 普通喷嘴直径 2,0 mm
- 含连接插头
- 接头 DN7,2
- 最大工作压强 8 bar
- 推荐工作压强 1-6 bar
- 温度范围: -10° C — +50° C

925025 水平的, 含连接插头

类型	925025 (RG 9235)
270.41	●



附件 压缩空气

ewo
Soll 1994

说明:

- 30° 弯折钢管
- 钢制或黄铜制

925060 安全喷嘴, 钢制, 弯曲

925070 加长版, 黄铜, 弯曲

925075 加长版, 黄铜, 水平的

长度 mm	925060 (RG 9235)	925070 (RG 9234)	925075 (RG 9234)	连接螺纹 mm
100	—	●	●	M12×1,25
125	●	—	—	M12×1,25



925060

925070

925075

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

92/1309