

活性剂 适于厌氧性胶水

WEKEM®

构成和用途:

- 加速螺旋固定剂和螺纹密封剂的硬化
- 螺旋固定剂和螺纹密封剂
- 30-60秒后手触牢固

955018 活性剂

类型	955018 (RG 9505)	含量 ml
11-200	●	200



喷雾式清洁剂

WEKEM®

构成和用途:

- 用于预处理, 清洁和去除粘胶表面的油脂
- 最好的清洁性能
- 快速, 不含余渣式通气

955025 喷雾式清洁剂

类型	955025 (RG 9505)	含量 ml
WS2000	●	500



活性剂 20 ml

WEKEM®

构成和用途:

- WK20:** 快速硬化, 稳固性强, 抗冲击, 适于三元乙丙橡胶-人造橡胶, 全橡胶, 海绵橡胶和难粘塑料。非常适于生成O-圆, 稀液体, 超速。
- WK45:** 无味, 不硬结, 不弄脏电子接触点。由烷氧基构成, 非常适于用于密封式空间。
- WK110:** 通用, 快速适于可吸收性及多孔材料如橡胶, 木材, 皮和软木。适于塑料和金属接头, 简单, 安全牢固, 精确。
- WK-GEL:** 适于塑料, 橡胶和金属, 高裂缝填充量, 高粘度, 用于垂直表面。特别的罐式喷剂能够准确到点式喷涂, 由于新的功能材料产品有好的稳定性。

955030 立干式胶水

类型	955030 (RG 9505)
WK20	●
WK45	●
WK110	●
WK-GEL	●



WK20



WK-GEL

活性剂

WEKEM®

构成和用途:

- 类型 GT:** 优质弹性聚四氟乙烯卷, 非常结实, 密封, 适于丙烷, 丁烷, 燃气, 汽油和发动机燃料。适于所有温度范围在 -240° C — +260° C 间的螺纹连接
- 类型 FRP:** 聚四氟乙烯密封卷, 适于细螺纹。通过DVGW认证, 适于气体和水供给。
- 类型 GRP:** 聚四氟乙烯密封卷, 适于粗螺纹。通过DVGW认证, 适于气体和水供给。

955080 聚四氟乙烯密封卷

类型	955080 (RG 9505)
FRP	●
GRP	●
GT	●

