

说明:
后购入的卡爪必须在卡盘内研磨
一组 = 3 个卡爪

265075 单块卡爪 EB 热处理

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265075	(RG 2672)	○	○	○	○	○	○



265077 锁紧卡爪 BL 未经热处理

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265077	(RG 2672)	○	○	○	○	○	○



265080 反向-顶端卡盘 UB 热处理

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265080	(RG 2672)	○	○	○	○	○	○



265082 无分阶的顶端卡盘 AB 未经热处理

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265082	(RG 2672)	●	●	●	●	○	○



265084 支撑卡盘 GB, 带固定螺栓

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265084	(RG 2672)	●	●	●	●	○	○



车床卡盘-扳手

265086 带内四角的扳手

265088 带拆卸销的安全扳手



245086



245088

用于卡盘-Ø	mm	160	200	250	315	400	500
265086	(RG 2672)	●	○	●	○	○	○
265088	(RG 2672)	○	○	○	○	○	○