

## 铝水平仪


**BMI®**

### 说明:

- 铝型材, 横截面50 x 22 mm, 银色, 经阳极化处理
- 气泡水准仪, 刻度用激光刻蚀, 具有放大效应
- 在常规测量和头顶上方测量时的精度0,5 mm/m

### 提示:

- 有附加标记的水平气泡水准仪
- 正常位置和2%的落差一目了然



### 370100 EUROSTAR

总长度 mm	370100 (RG 3774)
300	●
400	●
600	●

总长度 mm	370100 (RG 3774)
800	●
1000	●
-	-

## 铝水平仪

**BMI®**

### 说明:

- 开槽的铝型材, 横截面 50 x 22 mm, 银色, 经阳极化处理
- 配有两个桶状有机玻璃气泡水准仪, 水平向和垂直向
- 在常规测量时, 测量精度0,5 mm/m



### 370150 ALUSTAR

### 370250 ALUSTAR带两块吸附力很强的磁铁

总长度 mm	370150 (RG 3774)	370250 (RG 3774)
300	●	-
400	●	●
500	●	-
600	●	●

总长度 mm	370150 (RG 3774)	370250 (RG 3774)
800	●	-
1000	●+	●+
1500	●+	○+
-	-	-

## 铝水平仪

**BMI®**

### 技术说明:

- 光滑, 坚固的铝型材, 横截面50 x 22 mm, 经研磨的测量面
- 粉末涂层表面
- 配有两个桶状有机玻璃气泡水准仪, 水平向和垂直向
- 水平气泡水准仪具有放大效应
- 在正常位置的测量精度0,5 mm/m, 适合翻转测量



### 370220 SUPERSTAR

总长度 mm	370220 (RG 3774)
300	●
400	●
500	●

总长度 mm	370220 (RG 3774)
600	●
800	●
1000	●+

## 铝水平仪

**BMI®**

### 技术说明:

- 在斜度相同的情况下, 水准仪气泡所行的路径是传统水平仪的5倍。
- 藉此可更快地觉察错误
- 适合于无炫光查看的圆形水准仪
- 在正常位置的水准仪安装精度0,3 mm/m
- 4气泡室的外形
- 减震橡皮端盖提供额外保护



### 370300 HIGHPRECISION

总长度 mm	370300 (RG 3774)
600	○
800	○
1000	○

总长度 mm	370300 (RG 3774)
1200	○
1800	○
2000	○