

备用附件
用于WERA保护锤头



572830 572840 572850

572830 Cellidor塑料制,中硬

572840 尼龙制,硬

572850 聚氨酯制,软

| 敲击头-Ø mm | 572830 (RG 5750) | 572840 (RG 5750) | 572850 (RG 5750) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22 | ● | ● | ● |
| 27 | ● | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● |
| 35 | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● |
| 60 | ● | — | — |

附件-手柄
用于WERA保护锤



572860 白蜡木制

| 敲击头-Ø mm | 572860 (RG 5750) | 总长 mm |
|-------------|---------------------|----------|
| 22 | ● | 250 |
| 27 | ● | 265 |
| 32 | ● | 280 |
| 35 | ● | 290 |
| 40 | ● | 320 |
| 50 | ● | 340 |
| 60 | ● | 380 |

组合锤 组合了钳工锤和保护锤



规格:

- 高质量的淬火回火钢制,锤面硬化处理
- 可更换的尼龙附件
- 红色标记用于识别不同敲击面
- 钢管手柄,橡胶覆层
- 尼龙附件详见 576400-30/35



572870 组合锤

| 敲击头-Ø mm | 572870 (RG 5772) | 总长 mm |
|-------------|---------------------|----------|
| 30 | ● | 290 |
| 35 | ● | 295 |

保护锤 SIMPLEX 锤头部件可更换




规格:

- 锤头由两部分组成, 铸铁锤身以及敲击部件
- 锤身结构防止即使在重力敲击情况下锤头也不会打滑, 手柄也不会翻转。
- 敲击附件和手柄结构简单可快速更换
- 敲击头高度也完全可用

应用:

用于轻重型材料敲击加工,用于机械、装配、建筑和民用工程



573000 SIMPLEX 带组合橡胶锤头部件 (黑色)

573100 SIMPLEX 带塑料锤头部件 (红色)

573200 SIMPLEX 带超级塑料锤头部件 (白色)

573250 SIMPLEX 带尼龙锤头部件 (白色)

| 敲击头-Ø mm | 573000 (RG 5772) | 573100 (RG 5772) | 573200 (RG 5772) | 573250 (RG 5772) | 手柄长度 ca. mm |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 30 | ● | ● | ● | ● | 300 |
| 40 | ● | ● | ● | ● | 330 |
| 50 | ● | ● | ● | ● | 350 |
| 60 | ● | ● | ○ | ● | 405 |
| 80 | ● | — | ○ | ● | 490 |

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

定型锤 SIMPLEX 组合的, 可更换的锤头部件



规格:

- 锤头由两部分组成, 铸铁锤身以及敲击部件
- 锤身结构防止即使在重力敲击情况下锤头也不会打滑, 手柄也不会翻转。
- 敲击附件和手柄结构简单可快速更换
- 敲击头高度也完全可用

应用:

用于轻重型材料敲击加工, 用于机械、装配、建筑和民用工程



573500 SIMPLEX 组合的, 各1 橡胶锤头部件./塑料锤头部件 (黑/红)

573600 SIMPLEX 组合的, 各1 橡胶锤头部件./尼龙锤头部件 (黑/白)

| 敲击头-Ø mm | 573500 (RG 5772) | 573600 (RG 5772) | 总长 mm |
|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 30 | ● | ● | 300 |
| 40 | ● | ● | 330 |
| 50 | ● | ● | 350 |
| 60 | ● | ● | 405 |
| 80 | — | ● | 490 |

定型锤- 锤头部件 适用SIMPLEX-定型锤



573800 Gummikompositions-Einsatz
Shorehärte ca. 95 A
schonender Schlag



573840 transparenter Kunststoff-Einsatz
für harten Schlag
gebräuchlicher Einsatz



573850 Superplastik-Einsatz
zäh und unzerbrechlich
mittelharter Schlag
für Kantenschläge



573860 Nylon-Einsatz
zäh und nahezu unzerbrechlich
für harten Schlag
für kräftige Positionsschläge



573800 橡胶 (黑色)

573840 塑料 (红色)

573850 超级塑料 (白色)

573860 尼龙 (白色)

573900 轻金属 (银色)

573900 Weichmetall-Einsatz
für höchste Schlagwucht
Einsatz für Blei- und
Kupferhämmer



| 敲击头-Ø mm | 573800 (RG 5772) | 573840 (RG 5772) | 573850 (RG 5772) | 573860 (RG 5772) | 573900 (RG 5772) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | — | ● | ● | ● |

附件-锤身-手柄 适用SIMPLEX-定型锤



573950



573980

573950 锤身

573980 附件手柄

| 敲击头-Ø mm | 573950 (RG 5772) | 573980 (RG 5772) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 30 | ● | ● |
| 40 | ● | ● |
| 50 | ● | ● |
| 60 | ● | ● |
| 80 | ● | ● |