

规格:

- 机械性的手动扭矩倍增器
- 用于可控的旋拧螺丝
- 单极行星齿轮驱动
- 高性能铝制
- 保证精度 ± 3%
- 四方头驱动套筒 带安全销和球锁

型号-Z: 带络钒钢制Z形手摇曲柄

型号-L: 带L形手摇直柄,和轻金属制可调四方头

应用:

- 与扭矩扳手结合使用
- 用于工业,建筑,商用汽车和汽车修理店,农业技术,机械,桥梁,船舶,飞机,铁路建设,炼油厂,机械和设备工程和维护

供货:

扭矩倍增器DREMOPLUS坚固的便携箱包装,塑料泡沫衬里,依型号而异的手柄,出厂检验证书和设置表格



DVI-28Z



DVW-13Z




DVI-28L

523192 DREMOPLUS ALU

型号	523192 (RG 5272)	最大承载扭矩 Nm	最大承载扭矩 lbf-ft	驱动四方头	倍增倍数	重量 kg
DVV-13Z	○	1300	950	1/2" - 3/4"	1:5,0	1,9
DVI-28L	○	2800	2050	3/4" - 1"	1:5,5	3,4
DVI-28Z	○	2800	2050	3/4" - 1"	1:5,5	3,9

接插件-棘轮头



规格:

- 络钒钢制
- 表面镀铬
- 落锤锻造



523250: 带转角 5°

523255: 带快换接头

523250 接插件-棘轮头,细齿 (72 齿)

523255 接插件-棘轮头,快换接头

523260 接插件-棘轮头



523250



523255



523260

型号	523250 (RG 5270)	523255 (RG 5270)	523260 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6401N	●	-	-	1/4" / 6,3	9×12
6401-1S	-	●	-	1/4" / 6,3	9×12
6401-1	-	-	●	1/4" / 6,3	9×12
6402	●	-	-	3/8" / 10	9×12
6402-1S	-	●	-	3/8" / 10	9×12
6402-1	-	-	●	3/8" / 10	9×12
6403	●	-	-	1/2" / 12,5	9×12
6403-1S	-	●	-	1/2" / 12,5	9×12
6403-1	-	-	●	1/2" / 12,5	9×12
6404	●	-	-	1/2" / 12,5	14×18
6404-1S	-	●	-	1/2" / 12,5	14×18
6404-1	-	-	●	1/2" / 12,5	14×18
6406	●	-	-	3/4" / 20	14×18

批头-接插件-棘轮头



规格:

- 络钒钢制
- 落锤锻造
- 表面镀铬
- 连接批头



523290 批头-接插件-棘轮头

型号	523290 (RG 5270)	驱动四方头	接口尺寸 mm
6408	○	1/4" / 6,3	9×12
6408-1	○	5/16" / 8	9×12

