

电缆盒

brennenstuhl®

说明:

- 适用于内部
- 4个插座
- 防电压超载, 过热保护开关
- 工作电压 230 V
- 卷筒由防裂塑料制成
- 高x长x宽 = 280x240x80 mm



611902 电缆盒

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	卷筒直径 mm	重量 kg
0102	●	10	H05VV-F3G1,5	240	—

电缆卷盘

brennenstuhl®

说明:

- 卷筒由防锈, 镀锌钢板, 稳定的钢管底座
- 3个防接触插座, 防喷水, 盖子可以自动合上
- 过热保护, 在过热和电压超载的情况下可控制照明
- 轴式手柄设计, 方便使用电缆.



用途:

户外短期使用 (IP 44)



611902 电缆卷盘

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	卷筒直径 mm	重量 kg
0100	●	25	H05RR-F 3G1,5	240	4,38
0110	●	50	H05RR-F 3G1,5	290	7,4

电缆卷盘

brennenstuhl®

说明:

- 卷筒由防锈, 镀锌钢板, 稳定的钢管底座
- 3个防接触插座, 防喷水, 盖子可以自动合上
- 过热保护, 在过热和电压超载的情况下可控制照明
- 轴式手柄设计, 方便使用电缆



用途:

户外使用 (IP 44), 很适合用在建筑工地, 车间和工业领域



611902 电缆卷盘

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	卷筒直径 mm	重量 kg
0120	●	25	H07RN-F 3G2,5	290	7,0
0130	●	40	H07RN-F 3G1,5	290	8,1

电缆卷盘

brennenstuhl®

说明:

- CEE插头 400 V/16 A, 1个CEE插座 400 V/16 A
- 2个防喷水, 防接触插座 230 V
- 特殊塑料做成的卷筒, 镀锌底座
- 安全切断, 过热保护 (照明控制)
- 轴式手柄设计, 方便使用电缆
- 防接触插座, 分开独立式设计



用途:

户外和潮湿空间使用 (IP 44), 很适合用在建筑工地, 车间和工业领域



611902 电缆卷盘

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	卷筒直径 mm	重量 kg
0140	●	30	H70RN-F 5G1,5	290	8,1

插座板

brennenstuhl*

说明:

- 优质, 防冲击, 防裂塑料外壳
- 支架宽, 确保放置稳当
- 5 个隔开的防喷水插座, 配有密封圈和自动合上盖子
- 45° 式安装插座
- 荧光开关, 设防尘罩
- 很稳定的护手, 用来悬挂或固定



用途:

- 手工业和工业
- 建筑工地
- 户外
- 防喷水 (IP 44)



611902 插座板

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	重量 kg
0150	●	2	H07RN-F 3G1,5	0,88

橡胶延长电缆

brennenstuhl*

用途:

- 户外短期使用
- 用电缆套扎住



611902 橡胶延长电缆

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	重量 kg
0300	●	25	H05RR-F 3G1,5	3,2

建筑工地电缆

brennenstuhl*

说明:

- 氯丁橡胶电缆, 黑色
- 防接触式插头
- 含盖接头
- 绿色手柄夹



用途:

- 建筑工地
- 户外
- 很适合建筑工地, 车间和工业领域



611902 建筑工地电缆

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	重量 kg
0310	●	10	H07RN-F 3G1,5	1,55

橡胶电缆

brennenstuhl*

说明:

- 户外短期使用
- 橡胶电缆, 黑色
- 防接触式插头
- 含盖接头
- 绿色手柄夹



611902 橡胶电缆

类型	611902 (RG 6171)	电缆长度 m	电缆类型	重量 kg
0320	●	10	H05RR-F 3G1,5	1,28

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

61/1263