

技术说明:

- 由844Ag测量枪和44AK测量头组成
- 快速贯穿整个测量范围
- 适用于快速测量
- 用来更换测量头的连接螺纹
- 自定心测量头带3个侧面凸出, 以120° 分布的测头
- 从12.5mm起 测头镶有硬质合金
- 为了减轻分量, 从 40 mm 起采用铝制测量头, 适用于测量通孔, 盲孔和沉头孔



供货:
不带千分表和校准环



312110 马尔 844 A, 自定心

测量范围 mm	312110 (RG 3170)	误差极限 μm
6-8	○	3
8-10	○	3
10-12	○	3
12-16	○	3
16-20	○	3
20-25	○	3
25-30	○	3
30-40	○	3
40-50	○	3
50-60	○	4
60-70	○	4
70-85	○	4
85-100	○	4
100-125	○	5
125-150	○	5
150-175	○	6
175-200	○	6

技术说明 型号 844 AS:

- 套装由自定心测量枪 312110组成 (包含测量头)
- 带两个校准环

供货:
带可溯源的检验报告, 不带千分表



312116 马尔 844 AS, 自定心

测量范围 mm	312116 (RG 3172)	Ak 测量头的数目	校准环 Ø mm
6-12	○	3	8, 10
12-20	○	2	16
20-50	○	4	25, 40
50-100	○	4	60, 85