

钳口 适合所有虎钳型号

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 钳口可容易的悬挂在虎钳上
- 纤维,聚酰胺或者铝制钳口可用于夹紧工件



589050



589060



589070



589080

589050 钳口接口

589060 纤维钳口-附件-一对

589070 聚酰胺钳口-附件-一对

589080 铝制钳口-附件-一对

钳口宽度 mm	589050 (RG 5806)	589060 (RG 5806)	589070 (RG 5806)	589080 (RG 5806)
100	●	●	●	●
125	●	●	●	●
150	●	●	●	●

台虎钳-附件钳口 1米长

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

1米长度,可按照需要裁减

589150: 轻金属制,压制,光滑无气孔

589170: PVC塑料制,比铝柔软但形状稳固



589150



589170

589150 轻金属-钳口附件

589170 塑料-钳口附件

长度	589150 (RG 5805)	589170 (RG 5805)
1M	●	●

磁性-虎钳-钳口

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 铝制,内置条形磁铁
- 矩形,平行平面轮廓适合虎钳
- 通过内置磁铁固定在台虎钳上
- 磁性不渗透到外层,不影响铁制夹钳和工件

型号 N: 夹紧表面特种铝制

型号 P: 类似 589300,带棱形夹紧面 120/90°,垂直和水平

型号 F: 带纤维夹紧面,用于夹紧精细研磨,研磨或抛光的工件

型号 G: 橡胶制夹紧面,用于夹紧薄壁管,木材和塑料材质制工件



589300 铝制-磁性-钳口-一对, 型号 N

589310 铝制-磁性-棱形钳口-一对, 型号 P

589320 纤维制-磁性-钳口-一对, 型号 F

589340 橡胶制-磁性-钳口-一对, 型号 G

钳口宽 mm	589300 (RG 5805)	589310 (RG 5805)	589320 (RG 5805)	589340 (RG 5805)
100	●	●	●	●
120	●	●	●	●
125	●	●	●	●
135	●	●	○	●
140	●	●	●	●
150	●	●	●	○
160	●	●	●	●
175	●	●	○	●

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

58/1211

双臂通用拉马



规格:

- 坚固的结构
- 可旋转的拉马脚,可用于内部和外部
- 横梁具有高抗弯性
- 拉马脚铬钒钢锻造和强化
- 拉马脚爪尖细,适合紧凑空间
- 拉马脚表面涂层,可轻柔的拉起工件
- 螺纹主轴 (尺寸. 2起)感应淬火硬化, 坚固,耐磨性高

应用:

作为通用拉马可内外使用,也可同时使用

提示:

通过适用加长拉马脚590200 可达到更大的夹紧深度. 尺寸. 4-500可调节夹紧深度从300到500 mm



590100 双臂通用拉马

型号	590100 (RG 5972)	夹紧宽度 mm	最大夹紧深度 mm
20/1	●	90	100
20/10	●	120	100
20/2	●	160	150
20/20	●	200	150
20/3	●	250	200
20/30	●	350	200
20/4	○	520	200

590120 附件-主轴

尺寸	590120 (RG 5972)	主轴长度 mm	适合拉马尺寸
1-10	●	135,00	20/1+10
2-20	●	210,00	20/2+20
3-30	●	280,00	20/3+30
4	○	350,00	20/4

590150 附件-拉马脚 (一对)

尺寸	590150 (RG 5972)	适合拉马尺寸
1-90	●	20/1+10
2-150	●	20/2+20
3-200	●	20/3+30+20/4

加长拉马脚



规格:

由拉马脚和延长滑轨组成



590200 延长拉马脚 (一对)

尺寸	590200 (RG 5972)	可达夹紧宽度 mm	适合拉马尺寸
1-190	○	200	20/1 - 20/10
2-300	○	300	20/2 + 20
3-300	○	300	20/3, 20/30, 20/4
3-400	○	400	20/3, 20/30, 20/4
4-500	○	300-500	20/3, 20/30, 20/4