

刀口形直尺

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 测量刀口经淬硬, 打磨和超精细抛光
- 配有绝热手把
- 防炫目发蓝处理

DIN
874/00



360020 普通钢

长度 mm	360020 (RG 3603)	横截面 mm	长度 mm	360020 (RG 3603)	横截面 mm
75	●	20×5	200	●	25×6
100	●	20×5	300	●	35×8
125	●	20×5	500	●	40×10
150	●	25×6	—	—	—

精密刀口形直尺

Mahr

技术说明:

- 淬硬并且消除应力, 硬度HRC 60
- 检测用刀口被精心抛光
- 在20°的转动范围内保证直线度
- 两个斜面均经防炫目处理
- 绝热手把背被设计成支承面

DIN
874/00



360050 马尔 104 H, 抗锈的

长度 mm	360050 (RG 3670)	横截面 mm	长度 mm	360050 (RG 3670)	横截面 mm
75	●	22×6	200	●	22×6
100	●	22×6	300	●	30×7
125	●	22×6	500	●	40×7
150	●	22×6	—	—	—

钢尺

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

纵棱和平侧面精心加工而成, 未经淬硬

应用:

作划线和对齐之用

DIN
874/II



360150 优度 II

长度 mm	360150 (RG 3600)	横截面 mm	重量约 kg	长度 mm	360150 (RG 3600)	横截面 mm	重量约 kg
500	●+	30×6	1,6	1500	●+	50×10	6
750	○+	40×8	1,8	2000	●+	60×12	11
1000	●+	40×8	2,8	—	—	—	—

钢尺

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 纵棱和平侧面精心加工而成, 未经淬硬
- 从2000mm开始的型号横截面为I形并且带两个手插槽

应用:

用于检验目的

DIN
874/I



360180 优度 I, 带校准证书

长度 mm	360180 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg	长度 mm	360180 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg
500	●+	40×8	1,4	1500	●+	60×12	8,4
750	○+	50×10	3	2000	○+	70×14	15
1000	●+	50×10	4,7	—	—	—	—

钢尺

技术说明:

- 纵棱和平侧面精心加工而成，未经淬硬
- 从2000mm开始的型号横截面为I形并且带两个手插槽

DIN
874/0

应用:

用于最精确的检验工作



360230 优度 0

长度 mm	360230 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg
500	○+	50×10	1,65
1000	○+	60×12	5,6

工作尺

技术说明:

- 整体研磨，刻度面还经抛光
- 刻度线长度被分成mm, 5 mm 和 10 mm
- 每米的精确度 ± 0,10 mm

DIN
866/B



361150 抗锈的

长度 mm	361150 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg	长度 mm	361150 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg
500	●+	25×5	0,5	2000	●+	40×8	5,2
1000	●+	30×6	1,5	3000	○+	40×8	8,2
1500	●+	30×6	3,5	-	-	-	-

工作尺

DIN
866/A



361200 普通钢

361250 抗锈


长度 mm	361200 (RG 3601)	361250 (RG 3600)	横截面 mm	重量约 kg	长度 mm	361200 (RG 3601)	361250 (RG 3600)	横截面 mm	重量约 kg
500	●+	○+	30×6	0,75	2000	○+	○+	50×10	8
1000	●+	○+	40×8	2,8	3000	○+	○+	50×10	14
1500	○+	○+	40×8	4,7	-	-	-	-	-

带刻度工作尺

技术说明:

- 整体精研磨，带mm分度
- 未配保护端
- 应垂询也可提供不锈钢材质的该款产品

DIN
866/B



361300 普通钢

长度 mm	361300 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg	长度 mm	361300 (RG 3601)	横截面 mm	重量约 kg
500	○+	40×5	0,75	2000	○+	40×5	3,5
1000	○+	40×5	1,5	3000	○+	40×5	5,6
1500	○+	40×5	2,5	-	-	-	-