

偏摆仪



说明:

- 底面的平整度依据 DIN 876/1
- 5-20 mm V形支承范围(仅型号 0075)
- 量表夹持孔径8 H7
- 移动顶尖的行程 8 mm

配置:

- 1 基座
- 1对 尾座
- 1 支架

供货:

- 不包括量表



332100 精度等级 1

型号	332100 (RG 3350)	最大中心距mm	中心高 mm	基座 长x宽 mm	槽螺母的宽度	间距 导向槽/夹紧槽 mm	连同支架的总高 度mm	重量kg
0050	○ +	200	50	350×110	10 H7	58	260	8
0075	○ +	350	75	500×110	10 H7	58	260	12
0100	○ +	450	100	700×180	12 H7	100	320	35

V形和滚动支座 成对



说明:

- 可更换的V形板经淬硬和打磨处理
- 90° V形角

应用:

- V形和滚动支座被安放到基座上用以代替尾座



332200 V形支座

332201 滚动支座

型号	332200 (RG 3350)	332201 (RG 3350)	支承范围 mm	中心高 mm	T形槽宽度	重量 kg/对
0050	○	○	d=5-25	65	10 h6	1,0
0100	○	○	d=8-50	100	12 h6	4,0

滚动支座 成对



332202 高度可调

型号	332202 (RG 3350)	支承范围 mm	中心高 mm	槽螺母的宽度	最小间距L mm	滚轮宽度 b mm	重量 kg
0050	○	2-32	66	10 h6	16	8	1,8
0100	○	2-65	99	12 h6	19	8	5,7

- = 德国中央仓库库存
- = 德国工厂仓库供货