

通用夹头



规格:

- 通用夹头以及批头夹头
- 作为批头和操作工具之间的连接件
- 可插拔1/4"六角驱动的批头 依据 DIN 3126 C 6,3 / Typ E 6,3 = 短款

- 542000: 通用夹头带固定环,无磁性(不粘金属屑)
- 542100: 通用夹头带不锈钢外壳,带固定环和强永久磁性
- 542160: 通用夹头带Rapidaptor®-快换夹头和强永久性,短款
- 542162: 通用夹头带Rapidaptor®-快换夹头和强永久性
- 542164: 通用夹头带Rapidaptor®-快换夹头和磁环以及止动环



542000 mit Sprengring



542100 mit Magneteinsatz



542160 mit Magneteinsatz und Schnellwechselfutter



542162 mit Magneteinsatz und Schnellwechselfutter



542164 mit Ringmagnet und Anschlaghülse

542000 带固定环

542100 带磁性和不锈钢外壳

542160 带磁性和快换夹头,短款 (Rapidaptor®)

542162 带磁性和快换夹头 (Rapidaptor®)

542164 带磁环

| 接口尺寸 机器端 mm/Zoll 驱动 | 542000 (RG 5450) | 542100 (RG 5450) | 542160 (RG 5450) | 542162 (RG 5450) | 542164 (RG 5451) | 542000 总长 mm | 542100 总长 mm | 542160 总长 mm | 542162 总长 mm | 542164 总长 mm |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A5,5 | ● | ● | - | - | - | 57 | 72 | - | - | - |
| E6,3 | ● | ● | - | ● | ● | 57 | 75 | - | 75 | 57 |
| E6,3/K | - | ● | ● | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| G7 | ○ | ● | - | - | - | 65 | 75 | - | - | - |

冲击型批头夹头 带固定环和磁性



规格:

- 可弹性减轻刀头冲击的批头夹头
- 通过双重扭转弹簧带来的扭转效应
- 用于市场常见的冲击/敲打型螺丝的操作
- 可接插1/4"六角驱动批头根据 DIN 3126 C 6,3 和Wera 接口系列 1
- 总长75 mm

型号 897/4I:

- 夹头不锈钢制
- 带固定环和磁性可固定批头和螺丝

型号897/4IR:

- 带磁性环和固定环固定长和重的螺丝
- 适合有一定高度的作业
- 磁性可通过后推而消除



型号 897/4I



型号 897/4IR

542240 冲击型

| 型号 | 542240 (RG 5450) |
|---------|---------------------|
| 897/4I | ● |
| 897/4IR | ● |

通用夹头 BiTorsion®



规格:

- BiTorsion® 带 Rapidaptor®-快换夹头
- 扭转区减小了刀头的负载从而提高其寿命
- 可接插 1/4"六角驱动批头, 参照 DIN 3126 C 6,3



542250 BiTorsion®

| 型号 | 542250 (RG 5451) | 总长 mm |
|--------|---------------------|----------|
| 897/4R | ● | 75 |