

杯形刷

osborn

说明:

- 带淬硬钢丝植料
- M14丝杆



Aufnahme
M 14



应用:

- 适用于直接安装到角磨机上
- 用来处理大表面
- 去除熔渣, 颜料, 锈斑, 氧化皮等

481020 钢丝植料, 波浪形

481030 不锈钢丝植料, 波浪形

| 直径/钢丝厚度 mm | 481020 (RG 4872) | 481030 (RG 4872) | 最大转速 min ⁻¹ |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 60/0,20 | ● | — | 12500 |
| 60/0,30 | ● | ● | 12500 |
| 80/0,30 | ● | ● | 8500 |
| 100/0,30 | ● | ● | 8500 |



481020

杯形刷 打结式

LESSMANN®
GRANITREITER · WIRE BRUSHES

说明:

- 拧成辫状的光滑钢丝
- 单排植料
- 配有M14 螺纹



Aufnahme
M 14

应用:

- 是大规模磨刷作业的理想选择
- 适用于喷漆前的金属表面制备
- 用来清除熔渣, 锈斑, 氧化皮或水泥残留物

481090 钢丝填料, 打结式

481092 不锈钢丝填料, 打结式

| 直径/钢丝厚度 mm | 481090 (RG 4850) | 481092 (RG 4850) | 填料高度 mm | 最大转速 min ⁻¹ |
|---------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 65/0,35 | ● | — | 20 | 12500 |
| 65/0,50 | ● | ● | 20 | 12500 |
| 90/0,50 | ● | — | 22 | 11500 |



锥形刷 打结式

LESSMANN®
GRANITREITER · WIRE BRUSHES

说明:

- 由光滑的高强度钢丝制成
- 适用于处理难触及的部位
- 左向扭成的结提升耐用性
- 螺纹M14



Aufnahme
M 14

481220 钢丝填料, 打结式

481222 抗锈的钢丝填料, 打结式

| Ø×A mm | 481220 (RG 4850) | 481222 (RG 4850) | 填料高度 mm | 最大转速 min ⁻¹ |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 100×12 | ● | ● | 20 | 12500 |
| 115×12 | ● | ● | 24 | 15000 |



锥形刷 波浪形

osborn

说明:

- 呈波浪形的钢丝
- 配备接入单手角磨机用的M14螺纹



Aufnahme
M 14



说明:

- 用于难度大的清除作业, 比如去毛刺, 除锈, 清除焊缝等,
- 由于圆锥状即使是难触及的部位也能处理到

481230 锥形刷, 波浪形

481240 不锈钢锥形刷, 波浪形

| Ø×A mm | 481230 (RG 4872) | 481240 (RG 4872) | T mm | 最大转速 min ⁻¹ |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| 100×20 | ● | ● | 20 | 12500 |

