

说明和应用:

- 打磨羊毛轮致密度 100) 紧密卷绕在一个金属芯 (孔径10 mm)

型号 454890:

- 磨削力很强的粗研羊毛 (粒度 约100)

用来脱氧, 去除闪锈和表面污染物以及粗糙化处理 (清漆, 颜料, 塑料) 和缎面处理装饰性金属(粗糙度ca. 3,5 - 4 μm)

- 型号 A4

型号 454892:

- 中号打磨羊毛轮 (致密度 约 180)

- 精磨经研磨和拉丝处理过的表面 (粗糙度 约3 μm)

- 型号 A6

型号 454894:

- 超精细打磨羊毛轮 (粒度 约280)

- 用来修复划痕或超精细消光(粗糙度 约1,5 μm)

- 型号S7



454890 LIPRITE-EKK 轮, 粗

454892 LIPRITE-EKK 轮, 中

454894 LIPRITE-EKK 轮, 细

直径 mm	454890 (RG 4570)	454892 (RG 4570)	454894 (RG 4570)
100	●	●	●

454896 缎面处理套餐, 4件的

件数	454896 (RG 4570)	所含之物
4	●	3 LIPRITE-EKK 轮 粗, 中, 细各1个 1夹手柄 直径 6 mm



研磨膏



说明和应用:

- 即可使用的油溶性研磨膏 (碳化硅颗粒)

- 250 g 罐装

- 用于毛毡抛光体

- 适用于精磨阀门

- 粒度 800, 专用于 硬质合金凹模



454900 研磨膏

粒度	454900 (RG 4578)	粒度	454900 (RG 4578)	粒度
90	●	中粗	●	超细
150	●	细	●	极细
280	●	很细	-	-
			-	

研磨膏



说明:

- 手工和机械研磨用浓缩膏体

- 对高表面光洁度有最佳的磨削性能

- 由于其极致的颗粒硬度是金刚石研磨膏价廉物美的取代品

- 100 g 软管装



454950 研磨膏

粒度	454950 (RG 4576)	颗粒尺寸 (微米)	粒度	454950 (RG 4576)	颗粒尺寸 (微米)	粒度	454950 (RG 4576)	颗粒尺寸 (微米)
120	●	180 μ	360	●	50 μ	1000	●	5 μ
180	●	130 μ	500	●	25 μ	1500	●	3 μ
220	●	100 μ	750	●	10 μ	2000	●	1 μ

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

应用:
用在砂轮, 抛光轮, 布质砂轮和刷子上

供货:
装在羊皮纸盒中, 约 600g



454958 研磨和抛光剂

型号	454958 (RG 4500)	抛光膏, 特别适用于	型号	454958 (RG 4500)	抛光膏, 特别适用
1700	●	有色金属	1704	●	用来高光泽抛光所有金属
1703	●	钢和不锈钢	-	-	-

砂帽和砂帽架



说明:
- 配有钢柄的开槽砂帽架 (可重复使用)
- 砂帽无缝成型, 涂有磨粒
- 可快速更换
- 粒度 60 / 80 (粗) 和 280 (细)

应用:
- 主要用在工具和模具制造
- 精加工轮廓和难触及的地方
- 建议的圆周速度 10-20 m/s



455000 砂帽架

型号	455000 (RG 4578)	直径x高度(不包含柄) mm	柄径 mm	建议转速 min ⁻¹
0510A	●	5×10	3	40000
0511C	●	5×11	3	40000
0515L	●	5×15	6	40000
1317C	●	13×17	6	16000
1626G	●	16×26	6	12000
1626A	●	16×26	6	12000
1632L	●	16×32	6	12000
2140L	●	21×40	6	9500



455100 砂帽, 粗 (粒度 60/80)

455150 砂帽, 细 (粒度 280)

型号	455100 (RG 4578)	455150 (RG 4578)	455100 粒度	455150 粒度
0510A	●	●	80	280
0511C	●	●	80	280
0515L	●	●	80	280
1317C	●	●	60	280
1626G	●	●	60	280
1626A	●	●	60	280
1632L	●	●	60	280
2140L	●	●	60	280