

说明:

- 低压聚乙烯
- 适用温度: -10° — +80 C°
- 单位面积承重: 400 kg/dm²
- 在大部分化学溶液中都不导电, 如同弱酸和弱碱
- 耐油和脂肪
- 高度: 25 mm
- 颜色: 绿色




用途:

- 减轻工作站立时间久以后腿和背部的酸痛
- 易于收集和清洗
- 利于升降车的行驶

610601 地面垫, 绿色

类型	610601 (RG 6102)	长 × 宽 mm	说明
0010	○+	1200×600	地面栅
0020	○+	600×112	垫
0030	○+	112×112	垫子上的方块



笔式电筒

说明:

- 带笔夹
- 铝质外壳
- LED照明

类型 0010:

- 按钮开关
- 电池

类型 0015:

- 白光灯
- 防喷水



0010



0015

611790 笔夹式笔式电筒

类型	611790 (RG 6115)	光强 Lumen	功率 瓦	直径 × 长度 mm	电池	重量 g
0010	●	3	0,12	13×140	2× Micro AAA	38
0015	●	120	3,00	30×140	3× Micro AAA	170

手电筒 SUPRABEAM®

说明:

- 最新的 LED 技术
- 主体为双层镀铝
- 镀金触点
- 防喷水
- 适用温度: -20° C — +50° C
- 按钮开关
- 含腰袋



Q1

Q3

Q7



611792 LED 照明灯 SUPRABEAM®

类型	611792 (RG 6115)	光强 Lumen	照明距离 m	照明时间 h	总长度 mm	含电池重量 g	组成说明
Q1	●	100	60	6-8	141,5	56	笔式, 带笔, 可别在衣服上, 可聚焦, 电池: 2× AAA 碱性
Q3	●	170	180	10-15	115,3	96	电池: 3× AAA碱性
Q7	●	280	250	6-8	178,0	322	可聚焦, 电池: 2× C碱性

说明:

- 手拿式, 抗敲击, 高效手电筒 (聚碳酸酯)
- 有多重用途, 也适用于一些极端条件下
- 按钮开关在电筒末端
- 含1.5V电池
- 防喷水, 空气和灰尘(类型 0052 = IP 68)
- 防腐蚀, 不导电
- 根据最新 ATEX标准, 通过EEx认证



611801 手电筒

类型	611801 (RG 6104)	光强 Lumen	照明距离 m	照明时间 h	总长度 mm	含电池重量 g	组成说明
0012	●	10	20	2	143	40	PX 2, 氙气 23 AAA/Micro/LR03 ATEX 认证: II 2G Ex ib e IIB T4
0022	●	20	25	10	143	40	PX2, LED 23 AAA/Micro/LR03 ATEX认证: II 2G Ex ib e IIB T4
0032	●	30	50	15	154	80	PX3, LED 23 AA/Mignon/LR06 符合ATEX: II 3G Ex nA IIC T4
0042	●	80	60	3	167	170	PX1, Xenon 43 AA/Mignon/LR06 符合ATEX: II 2G Ex ib e IIB T4
0052	●	50	100	15	167	170	PX1, LED 43 AA/Mignon/LR06 符合 ATEX u. STAUBEX: II 2G Ex ib IIB T4 II 2D Ex ibD 21 T81° C IP68

611801 替代照明灯

类型	611801 (RG 6104)	适用于
0112	●	PX2 (氙气)
0114	●	PX2 (LED)
0115	●	PX3 (LED)
0116	●	PX1 (氙气)
0118	●	PX1 (LED)

611801 纤维光学盖

类型	611801 (RG 6104)	适用于
0122	●	PX2
0124	●	PX1

手电筒 FATMAX™



说明:

- 上至 70 Lumen 光强
- 牢固的镜片, 不易碎
- 防喷水
- 很好辨认的 O-圈
- 省电
- 高效的LEDs
- 带拉绳, 更加安全

611800 铝外壳手电筒

类型	611800 (RG 6183)	组成说明
0010	●	类型 2 AA 40 Lumen
0020	●	类型 3 AAA 70 Lumen
0030	●	类型 3 D 70 Lumen
0050	●	充电式 70 Lumen



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货