

## 分离和拉马装置套装



### 规格:

- 4件套分离装置套装
- 1 分离装置 系列 17
- 1 拉马装置 系列 18
- 分离夹爪可通过压紧主轴快速和对准的夹紧工件
- 锋利的边缘使拉马有效的拉起工件
- 拉马脚大面积涂层保护拉起的工件不被刮花
- 进行拉马时拉马装置(系列 18)的拉力螺栓必须连接在分离装置上
- 用于球轴承, 滚子轴承, 内圈和其他嵌合部分的拉马
- 3年质保 (购买后30天内在网上注册时期起)
- KUKKO-L-BOXX-System 工具箱包装



### 590825 分离和拉马装置套装

型号	590825 (RG 5972)	内含
17-K	○	1 分离设备 17/0 1 拉马设备 18/0 1 对 延长器 19/1-P 夹紧范围 5-60 mm
17-A	○	1 分离设备 17/1 1 拉马设备 18/1 1 对 延长器 19/1-P 夹紧范围 12-75 mm
17-B	○	1 分离设备 17/2 1 拉马设备 18/2 1 对 延长器 19/2-P 夹紧范围 22-115 mm
17-C	○	1 分离设备 17/13 1 拉马设备 18/3 1 对 延长器 19/3-P 夹紧范围 25-155 mm

## 内径拉马



### 规格:

- 内径拉马有两个拉马脚, 通过夹紧螺母夹紧在主轴上
- 带强力轴的分离器和两个卡爪通过螺纹连接件和内径拉马连接在一起。
- 所有部件特种钢锻造
- 强化 螺纹主轴带旋棒

### 应用:

用于提取球轴承, 轴承的外圈环和衬套。即使封闭安装的球轴承也可以可靠的被夹紧, 并迅速被拔出。



### 590850 内径拉马

型号	590850 (RG 5972)	适合孔径-Ø 从-到 mm	型号	590850 (RG 5972)	适合孔径-Ø 从-到 mm
21/01	●	8-12	21/5	●	28-40
21/02	●	10-14	21/6	●	36-46
21/1	●	12-16	21/7	●	45-58
21/2	●	14-19	21/8	○	56-70
21/3	●	18-23	21/9	○	70-100
21/4	●	20-30	-	-	-

### 590860 张开件

型号	590860 (RG 5972)	适合内径拉马尺寸
22/1	●	21/01-5
22/2	●	21/3-8
22/3	○	21/6-9